

■主要装備一覧表

●:標準装備 ▲:オプション

主要装備 / 仕様			設定	
80周年特別装備	スタイル	クロムメッキラジエーターグリル	●	
		80周年記念専用キャブカラー アッシュペーパージュメタリック	●	
		80周年記念エンブレム	●	
	室内装備	本革調シート	●	
		ヘッドレスト「ISUZU」ロゴ刺繍	●	
		運転席サスペンションシート	●	
		シートベルト:80周年記念専用色	●	
		クロム調ドアハンドル	●	
		クロム調パワーウィンドウスイッチ	●	
		AM/FMラジオ&CD(2スピーカー・AUX・USB端子・時計付)	●	
外観	視界	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ	●	
		フォグランプ	●	
		複合曲率アウトサイドミラー	●	
		助手席側電動格納式ミラー	●	
	ドア	アウトスイングドア	●	
		大型ガードバー	●	
その他	ステップ(ドアインナー)	●		
内装	シート	中央席/助手席分割式シートバック	●	
	ステアリング	ラック&ピニオン式パワーステアリング	●	
		チルト&テレスコピック機構	●	
	スイッチ・レバー類	パーキングブレーキレバー	可倒式	●
		チェンジレバー(MT車)	可倒式	●
		パワーウィンドウ		●
		キーレスエントリー・集中ドアロック		●
		キーレスライド・集中ドアロック		▲
		キー抜き忘れ防止アラーム※		●
	照明	ルームランプ	●	
	空調	マニュアルエアコン	●	
収納	ヘッダートレイ	●		
	運転席側	●		
メカニズム	安全	SRSエアバッグ付衝撃吸収ステアリングホイール	●	
		ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(運転席)	●	
		中央席2点式シートベルト	●	
		4段階調整機構付シートベルトアンカー(運転席)	●	
		メンテナンスインジケーター	●	
		ABS & ASR	●	
		排気ブレーキ	●	
		フロントディスクブレーキ	●	
		HSA〔ヒル・スタート・エイド〕(MT車のみ)	●	
		予防安全補助システム モービルアイ(MOBILEYE TA-01)	▲	
	エンジン	ecoStop(アイドリングストップ&スタートシステム)	●	
	セキュリティ	イモビライザー	●	
	ジェネレーター	24V60A	●	
	バッテリー	80D26L×2(直列)	●	
その他	液体封入式キャブサスペンション	●		

※:キーレスライド選択時はリモコン置き忘れ防止アラームとなります。

EQUIPMENT

■ボディ装備表

キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ
ボディ		標準ハイルーフ	ロングハイルーフ	ロングワイドハイルーフ
縦根太 / 横根太	アイテム	スチール製h50×w65 /h75×w45	スチール製h75×w65 /h75×w45	スチール製h50×w60 /h75×w45
スペーサー		ハイブラ材		
外廻りレール材		アルミ押出型材		
外板	フロント	平板 厚さ1.0mm		
	サイド	アルミコルゲート 厚さ0.8mm		
	ルーフ	アルミ平板 厚さ0.6mm		
内張り	フロント	耐水合板 厚さ5.5mm		
	サイド	耐水合板 厚さ5.5mm		
	ルーフ	無し		
床材		竹集成合板 厚さ14mm(3層:4mm+6mm+4mm)		
ラッシングレール		アルミ製 I 型埋込2段 / 床面より 530mm / 1250mm (ロングハイルーフ・ロングワイドハイルーフのサイドドア部は取付無し)		
リヤドア	リヤフレーム	スチール製 / 亜鉛メッキ+塗装(プラチナグレー)		
	仕様	2枚観音ドア 左先開式		
	材質	芯材:MDF(集成材)厚さ12mm 外板:カラー鉄板(白色)厚さ0.4mm 内板:カラー鉄板(白色)厚さ0.4mm		
	ロック方式	ロックロッド1対 / 鋼管製φ27mm ワンタッチロック(薄型)付 / 左右取付(左のみ鍵付)		
	ヒンジ	スチール製 4セット		
	90°ストッパー	簡易式 / 1対		
	270°ストッパー	簡易式 / 1対		

キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ
ボディ		標準ハイルーフ	ロングハイルーフ	ロングワイドハイルーフ
縦根太 / 横根太	アイテム	スチール製 / 亜鉛メッキ+塗装(プラチナグレー)	スチール製 / 亜鉛メッキ+塗装(プラチナグレー)	スチール製 / 亜鉛メッキ+塗装(プラチナグレー)
サイドドア	フレーム	—	スチール製 / 亜鉛メッキ+塗装(プラチナグレー)	
	仕様	—	スライド式 後方開き 左取付 開口巾970mm 取付位置フロントパネルより800mm	
	材質	—	芯材:MDF(集成材) 外板:カラー鉄板(シルバー)	
	ロック方式	—	ロックロッド / 鋼管製φ22mm ワンタッチロック(薄型)付ハンドル(鍵付)	
	ステップ	—	アルミ押出型材	
艀装品	リヤフェンダー	樹脂製 / ロゴ入り泥よけ		
	リヤバンパー	新RUP法規適合ステップ兼用バンパー		
	サイドバンパー	スチール製丸パイプ φ27mm 1段 / スチール製ステー		
	スペアタイヤ	シャン装備品		
	リヤヒサシ	アルミ製 / 張出量65mm		
電装品	室内灯	LED灯1灯 ルーフセンター取付 / SW左サイド後方	LED灯2灯 ルーフセンター前後3分割取付 / SW左サイド後方	LED灯2灯 ルーフセンター均等取付 / SW左サイド後方
	トッパーカー	角型LED式左右2個前後1対取付(橙色) ライティングSW+独立SW(Pランプ付き)		
	サイドマーカー	LED灯 / 砲弾型 / 2対(4灯) / 黄色 / SWはトッパーカー連動		
	テールランプ	シャン標準品 / 門構吊下式		
	非常警報装置	ホーン連動 / SW左サイド後方		
	ワイドキャブ専用装備	路肩灯	—	—
タイヤチェーン掛け		—	—	1対 リヤオーバーハング部取付
車輪止め		—	—	1式 右サイドバンパー部取付
リヤ当りゴム		—	—	H60 門構両端左右横向きに取付

■燃費値計算条件

車型	エンジン				シミュレーション計算仕様			車両総重量 範囲	最大積載量 区分	標準諸元値					
	型式	出力 (kW)	eco stop	トランス ミッション 型式	最終 減速比	タイヤ(後輪)				空車時 車両重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装
						サイズ	動荷重半径(m)								
NLR	4JJ1-TCS	110	●	MYY-5A	4.100	195/75R15	0.327	3.5トン超 7.5トン以下	1.5トン超 2.0トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ
NPR			●	MYY-6E	4.555	215/85R16	0.374								

●主要諸元表に記載の重量車モード燃費値は法令に基づき標準的な諸元値及び条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。●この燃費値は法令に定められた上表の車両総重量範囲及び最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様及びエアコンOFFなどの条件のもとに算出しています。●なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。