変更概要

●17フォワードより、一部車型コード・サフィックス・届出型式が変わります。

14.5FORWARD : TKG-FRR90S2 17FORWARD : 2RG-FRR90S2

排出ガス規制適合車識別

	K	平成27年度燃費基準達成
	Р	// +5%達成
2	R	// +10%達成(ハイブリッド車除く)
	D	平成27年度燃費基準未達成

3 G GVW3.5トン超

モデルライン

4	F	中型キャブオーバートラック
---	---	---------------

GVW=車両総重量

	R	7.0トン~8.0トン
6	S	8.0トン~11.0トン
•	Т	11.0トン~14.5トン
	V	14.5トン~20.0トン


駆動方式

	R	4×2
6	S	4×4
	Z	6×4

エンジン型式

7	9	(
エンジン記号	車両届出区分	装置	エンジン型式	最高出力
	1	N	4HK1-TCC	140kW(190PS)
90	2	S	4HK1-TCS	154kW(210PS)
	_	Н	4HK1-TCH	177kW(240PS)
60	2	N	6NX1-TCN	228kW(310PS)

17 FORWARD 車型呼称



懸架方式・主制動装置

	S	前後リーフサスペンション·エアオイル複合式ブレーキ
8	Т	リヤエアサスペンション・エアオイル複合式ブレーキ
	U	前後リーフサスペンション・フルエアブレーキ
	V	リヤエアサスペンション・フルエアブレーキ

ホイールベース(単位: mm)

	八十世:11111)
F	2601~2900mm
G	2901~3200mm
Н	3201~3500mm
J	3501~3800mm
K	3801~4100mm
L	4101~4400mm
М	4401~4700mm
N	4701~5000mm
Р	5001~5300mm
Q	5301~5600mm
R	5601~5900mm
S	5901~6200mm
Т	6201~6500mm
U	6501~6800mm
V	6801~7100mm
W	7101~7400mm
	G H J K L M N P Q R S T U

フレーム

	_	
an l	無	スタンダード
w	J	低床4WDフレーム

キャブ長、キャブ幅

		· - IH
	Α	ショートキャブ・標準幅
	В	ショートキャブ・ワイド幅
P	С	フルキャブ・標準幅
	D	フルキャブ・ワイド幅
	V	ダブルキャブ・標準幅
	Υ	ダブルキャブ・ワイド幅

シャシ区分

		無	標準
		С	冷凍車
		D	ダンプ
		G	消防車
		Н	クレーン
	B	K	コンテナ車
		М	ミキサ
		N	穴掘建柱車
		Р	じんかい車
		W	除雪車

リヤボディ区分

4

その他

_ · _ · - _		
6	-C	CNG車
	ل-	準中型免許対応車(GVW7.5トン未満車)

トランスミッション区分

	v	-D	スムーサーFx
		-M	マニュアルトランスミッション

留意点 オーダーの際は、出荷車型一覧表で車型詳細を 必ずご覧ください。

:主要変更箇所