主要装備一覧表 ボディ ● : 標準 ▲ : オブション - : 設定なし

項目		仕様	備考			郊外型 「型	
内板	天井	樹脂平板(ライトグレー)		•	•	•	•
アスの人	腰板	一般部:塗装鋼板(ライトグレー)		•	•	•	•
ステップ	ステップ縁材	薄型アルミ型材(黄色)		•	•	•	•
スロープ板	車いすスロープ板	反転式スロープ板	取付位置:中ステップ床面	•	•	•	•
	前扉	前軸2枚折扉(有効開度850mm)		•	•	•	•
出入口扉	中扉	上固定窓付引扉(有効開度1,005mm)		•	•	•	
	扉操作スイッチ	前·中扉用各1個取付	取付位置:運転席右下配電箱上面	•	•	•	•
		前扉用:タンブラスイッチ	取付位置:フロントバンパー部Dコック内	•	•	•	•
	間接確認装置(方式/銘柄型式)	方式:赤外線2光束式(車内2)		•	•	•	•
非常扉	非常扉			•	•	•	•
EV関連装備	充電口蓋	横開き、ローラキャッチ+施錠式、蓋開検知付		•	•	•	•
側窓	前面窓	左右2分割/ガラス:合せグリーンガラス		•	•	•	•
	後面窓	なし		•	•	•	•
	側面窓(ガラス)	強化熱線吸収グリーンガラス		•	•	•	•
窓	後方向幕/表示窓	無色透明ポリカーボネート		•	•	•	•
床	床構造	客席部:段なし		•	•	•	•
÷ *	運転席	シート	シートバイブレーター付	•	•	•	•
座席		3点式ELR付アジャスタブル・シートベルト	シートベルトリマインダー・離席警報スイッチ付	•	•	•	•
	Bi-LED式ヘッドランプ	オートライト		•	•	•	•
	フォグランプ	LED式		•	•	•	•
	フロントターンランプ	LED式		•	•	•	•
	路肩灯	LED式		•	•	•	•
車外灯	車外照射灯(前扉上部)	LED式		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	車外照射灯(中扉上部)	LED式	閉扉後約7秒後消灯	•	•	•	•
	テールランプ	LED式	後面方向指示灯、後退灯、後面反射器一体型	•	•	•	•
	ハイマウントストップランプ	LED式		•	•	•	•
	室内灯	4灯千鳥配置、LED式			•	•	
車内灯	ステップ照射灯(前扉)	LED式、角度調整式、シェード付		•	•	•	•
11373	ステップ照射灯(中扉)	LED式、角度調整式、シェード付		•	•	•	
	乗務員用クリップ付マイク	22000,300,000		•	•	•	
放送装置	室外放送スピーカー	取付位置:前輪後外板		•	_	_	-
<i></i>		取付位置:中扉前外板			•	•	
 その他装備	バックアイカメラ&モニター	AND IZE - THE BOY PILK			•	•	
押釦	降車押ボタン/表示装置	LED式		•	•	•	
7120	天井換気扇	天井前方中央:1個		•	•	•	
	アウトレットグリル	ホイールベース間:右3ヶ所、左1ヶ所		•	•	•	
空調	温水ヒーター	3.1 % MANAGONINETYM		•	•	•	
	パッケージ電動エアコン	 ヒートポンプ暖房、外気導入機能付			•	•	
	運賃箱	取付準備施工(JABIA規格に対応)			•	•	
運賃機器	整理券発行器	取付準備施工(JABIA規格に対応)				•	
	運賃表示器	取付準備施工(JABIA規格に対応)		<del> </del>			
銘版	車いす乗車表示(側面)	BJ007-A(フィルム)				•	
	車いす乗車表示(前面)	BJ011-A(反射式、フィルム)		•	•	•	
	べビーカー乗車表示(側面)	BJ108-B(フィルム)			•	•	
	ベビーカー乗車表示(側面)	BJ108-B(フィルム) BJ108-A(反射式、フィルム)			•		
		,					
	優先席銘板	BK040-B(フィルム、英語表記入り)			•		
車いすスペース	抗菌表示銘板	メーカー標準品(フィルム)×4枚		•	•		
	車いす固定装置	脚数:2脚		•	•	_	<u> </u>
		脚数:1脚			_		

項目		仕様	備考	都市型		郊外型 郊外 型 型 型	
				前乗	中乗	中乗	中乗
エンジン	ラジエーター冷却水	駆動用システム冷却用		•	•	•	•
	駆動バッテリー・ 補器加温/冷却システム	   天井前方及びEV機器ルーム取付		•	•	•	•
ステアリング	電動パワーステアリングポンプ			•	•	•	•
サスペンション	車高調整装置	左ニーリング+ロアリング+リフトアップ	手動スイッチ付(扉開時のみ作動)	•	•	•	•
ブレーキ	フルエア式ディスクブレーキ	BOA(ブレーキオーバーライドアクセラレーター)		•	•	•	•
		協調回生ブレーキ		•	•	•	•
		回生力セレクト機能		•	•	•	•
	ABS			•	•	•	•
	パーキングブレーキ	EPB(電動パーキングブレーキ)スイッチ		•	•	•	•
	HSA			•	•	•	•
	ASR			•	•	•	•
	電子制御式エアドライヤー			•	•	•	•
電装	EDSS (ドライバー異常時対応システム)	DSM(ドライバーステータスモニター)による 自動検知式併用	車両停止後に自動的にパーキングブレーキ作動	•	•	•	•
	DSM (ドライバーステータスモニター)			•	•	•	•
	バッテリー	低電圧補助バッテリー	12V:55B24L×1個/24V:115E41L×2個	•	•	•	•
	駆動用高電圧バッテリー	水冷式高電圧バッテリーパック (個数:11個)	取付位置:ルーフ部7個、リヤ部4個	•	•	•	•
	メーター(速度計/運行計)	スピードメーター: 120km/h、電気式		•	•	•	•
	メーター(EVパワーメーター)	電気式(メーター組込)		•	•	•	•
	マルチウォーニングディスプレイ			•	•	•	•
その他	集中給油装置			•	•	•	•
	充電装置(充電口)	急速充電(CHAdeMO方式)×1ヶ所	取付位置:左側方後部	•	•	•	•