

# 車両・重機運搬車 装備一覧表

●：標準装備 ▲：オプション設定

商品名			I-LOADER	I-LOADER・ メーン	セフター ローダ SAJ	セフター ローダ ビッグワイド	ユニック キャリア・ ネオファイブ	ユニック キャリア・ ネオアルファ	スライド キャリア エスライドEX	スーパー セルフ ローダ	フラット Zero	セフター ローダ	スーパー セルフ ローダ	
架装メーカー			花見台				ユニック		タダノ		極東開発	花見台	タダノ	
ボディ仕様			低車載	車載 5t未満車	車載 (可変アングル)	車載 (2台横)	超低車載	全接地	全接地	車載	全接地	一般	一般	
ボディ型式			HM-32S	HM-51S	HM-41S	—	UC- 35NERS	UC- 01NEXRS	SS-02F	SS28-KWL	JN02-45	HM-21H	SS28-WL	
標準 装 備	操作	荷台 スライド &ウインチ	左右レバー式	●※1	●左のみ	●左のみ	●※2	●※3	●※3	●※4	●	●※5	●※1	●
		ラジコン(4チャンネル)	●	●	●※6	●※7	●	●※9	●※8	●※22	●※9		●※22	
	ウインチ	14.7kN(1.5ton)		●	●	●						●※10	●	
		12.8kN(1.3ton)						●	●	●	●※11			●※11
		9.8kN(1.0ton)					●							
	電装	荷台格納確認ランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		荷台スライド時アラーム		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		作業灯<鳥居取付>		2(LED)	2(LED)	1(LED)	2(LED)(下)	2	2	2	1	2(LED)	2(LED)	1
		サイドフラッシャー<1対鳥居取付>		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	緊締装置 その他	輪止め 個数		2	2	2	上:2 下:2	2	2	2	2	2	2	2
		丸環フック 個数		10		8		10	10	8	8	10	8	8
		埋込フック 個数		2	2	2		2	2	2	2	4	2	2
		荷締機 個数		2	2	2	上:2 下:2	2	2	2	2	2	2	2
		確認ミラー1個<鳥居取付>		●	●	●	●(下)	●	●	●	●	●	●	●
	オプ シ ョ ン 装 備	操作	荷台 スライド &ウインチ	ラジ コン 4チャンネル	標準	標準			標準					▲
				6チャンネル	▲		標準※6		▲※12	標準※13	標準※8	▲※22	標準※9	▲
リモコン(コード付)													▲	
ウインチ		19.6kN(2.0ton)引き		▲		▲		▲※14	▲※14	▲※15	▲※15	標準	▲	▲※15
		引上げ金具		▲		▲		▲	▲			▲	▲	
緊締装置		荷締機 追加	ワイヤー式	▲		▲		▲	▲	▲※23	▲※23	▲	▲	▲※23
			チェーン式	▲		▲		▲	▲				▲	
		床上固縛装置		▲	▲	▲	標準	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
丸環フック追加 ※21		▲		▲				▲	▲	▲	▲	▲		
電装		作業灯1個追加				▲					▲			▲
		車輻灯LED (キャブ内独立スイッチ付)		▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
導板		自動導板		▲※			標準※	▲※	▲※	▲	▲	▲※16	▲※	▲
		導板1500mm交換 (スチール製)		▲		標準			▲		▲	▲		
		一般用導板交換											標準	▲※17
		30~35° ストッパー											標準	▲
サイド ゲート		高さ/ 丁番式 (mm)	90~125 ※18	▲				▲	▲	▲	▲	▲※19	▲	▲
	200~250 ※18											▲	▲	
	380~410 ※18											▲		
その他	荷台床部エキスパンドメタル張り		▲※20	標準	▲※20	標準	▲※20	▲※20	▲※20	▲※20	▲※20	▲※20		

\*:ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育を受けることが必要です。

※1:右側ボタン式。 ※2:その他に左右ボタン式荷台傾斜用。 ※3:左右スイッチ式。 ※4:右側スイッチ式。 ※5:左側スイッチ式。

※6:6チャンネル(荷台傾斜角度調整付)。 ※7:ウインチ&導板用。 ※8:6チャンネル(作業灯操作機能・油圧ゲート選択時は7チャンネル)。 ※9:6チャンネル(アイドルアップ機能付)。 ※10:19.6kN(2.0ton)になります。

※11:12.3kN(1.25ton)になります。 ※12:ウインチ/スライド/導板操作。 ※13:6チャンネル(ウインチ/スライド/導板操作)が標準。8チャンネル(ウインチ/スライド/アクセル/導板操作)はオプション。 ※14:24.5kN(2.5ton)になります。

※15:2本掛け24.5kN(2.5ton)になります。 ※16:左右連動ロック装置付(サイドゲート丁番式同時選択時はエビス金具式ロックになります)。 ※17:700mm全面編鋼板。 ※18:架装メーカーにより高さ・仕様・材質が異なります。

※19:上下2分割式になります。 ※20:荷台タイヤ通過部(ビッグワイドは全面)。 ※21:追加可能数には制限があります。 ※22:6チャンネル(作業灯操作機能・油圧ゲート選択時は8チャンネル)。 ※23:ベルト式になります。