ダンプ仕様・装備一覧表1 -2WD-

各部名称

●:標準装備 ▲:オプション

2WD														
仕様・装備		図番号	標準ダンプ					強化ダンプ						
			固定柱付	後固定柱無	前後固定柱無	固定柱付	固定柱付ショート荷台	固定柱付	前後固定柱無	舟底一方開	固定柱付			固定柱付角底一方開
			低床			高床		低床		高床				
			標準キャブ					標準キャブ				ハイキャブ	ワイドキャブ	
最大積載量(ton)			2	2	1.95~2 ※1 2.9~2.95/ 2.9~3※1	2	2	2 2.95/3	2.95/3	2	2 2.95/3	3.9~4 ※1	3	3.65~3.75※1 /4	3.75~3.8※1 /4
ダンプ角度			55度			60度		55度		60度				
ダンプ機構		1	a.ガーウッド					a.ガーウッド				C.マレル式		
荷台板厚(mm)	デッキ	2	3.2		6.0	3.2		6.0						
	フロントパネル		3.2					3.2						
	サイドゲート	2	2.3					3.2						
	リヤゲート		2.3					4.5						
荷台仕様	前後固定柱無の設定				●				●					
	後固定柱無の設定			●										
	鳥居形状	3	D	D	G	D	D	A	G	F	A	E	E	C	C
	リヤゲートヒンジ高さ(mm)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	200	200
	リヤフェンダー	4	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	角	スプラッシュガード	角	角	角	角
コントロール関係	ダンプレバー	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PTOスイッチ	6	※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5	●	●	●	●
	PTOインジケーターランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スライド機構操作スイッチ														
ベッセル関係装置	リヤゲート自動開閉装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ボディ跳ね上がり防止装置	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロープフック(個)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	作業灯	8													
	導板掛	9													
	鳥居上部枕木/角出し	10													
付属装置関係	安全棒(ボディ落下防止)	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スペアタイヤキャリア	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スコップ掛け	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	工具箱											● 架装メーカー製	● 架装メーカー製		
	サイドバンパー	14										●	●	●	●
	リヤバンパー	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ローリングストッパー	16													

上表は新明和製をベースとして作成してあります。
※1:条件により最大積載量が変わる場合があります。※2:極東製はH。※3:この他にダンプ方向切換えレバーが付きます。※4:ダンプ操作はキャブ内ボタン(SW式)。
※5:MT車のPTOスイッチはダンプレバー連動式。ISIM車はPTOスイッチ付き+ダンプレバー付き。 ※6:他にスライド用ラジコンが付きます。※7:極東製はスコップ掛け付き。
詳しくは販売会社営業担当者にお問い合わせください。

ダンプ仕様・装備一覧表2 -2WD-

各部名称

●:標準装備 ▲:オプション

2WD																						
仕様・装備		図番号	スーパー強化ダンプ		三転強化ダンプ			ダブルキャブダンプ			多機能ダンプ	リヤゲートフラットダンプ		セフテーローダダンプ(花見台製)				ローダーダンプ			農業用ダンプ	
			固定柱付		リンク式 サイド下開き		右サイド上開き	低床		高床	低床	固定柱付		低床	高床		クロスオーバー	低床	三方開	自動飛散防止装置付一方開	煽り付	フラットデッキ
			低床	高床	低床	高床	低床					低床	高床				高床		高床		高床	
			標準キャブ		標準キャブ			標準キャブ	ワイドキャブ		標準キャブ	標準キャブ		標準キャブ	ハイキャブ	ワイドキャブ	ワイドキャブ	標準キャブ	ワイドキャブ		ワイドキャブ	
最大積載量(ton)			2	2	2.9~2.95/2.9~3※1	2	2.85~2.95/2.85~3※1	1.75	2	2.75	1.9~2※1	1.9~2※1	1.9~2※1	2	3	3.65~3.7※1	3.55~3.6※1	2	3.7~3.75※1	3.6~3.65※1	2	2
			2.9~2.95/2.9~3※1	2.95/3							2	2/2.95/3	2/2.95/3	2.95/2.95~3※1				2.9~2.95/2.9~3※1				
ダンプ角度			55度	60度	リヤ55度 サイド50度			55度	55度	55度	55度	55度	60度	55度				55度	57度		49度	
ダンプ機構		1	a.ガーウッド		b.リンク式			a.ガーウッド			a.ガーウッド	a.ガーウッド		a.ガーウッド				aガーウッド	ガーウッド		C.マレル式	
荷台板厚(mm)	デッキ	2	9.0		6.0			3,2	3,2	3,2	6.0	6.0		6.0				6.0	6.0		3.2	
	フロントパネル		4.5		3.2			3.2	2.3	2.3	3.2	3.2		3.2				3.2	3.2		2.3	
	サイドゲート	2	3.2		3.2			2.3	2.3	2.3	3.2	3.2		3.2				3.2	3.2		2.3	–
	リヤゲート		4.5		4.5			2.3	2.3	2.3	4.5	6.0		4.5	3.2			4.5	4.5		2.3	–
荷台仕様	前後固定柱無の設定										●											
	後固定柱無の設定																					
	鳥居形状	3	A※2	A※2	B	B	B	D	C	C	J	A	A	M	N	N	N	A	E		L	K
	リヤゲートヒンジ高さ(mm)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	–	–	120	120	120	120	120	120		60	–
	リヤフェンダー	4	スプラッシュガード	スプラッシュガード	角	角	角	スプラッシュガード	角	角	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	角	角	角	角	角	角		角	角
コントロール関係	ダンプレバー	5	●	●	●※3	●※3	●※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※4	※5		●	●
	PTOスイッチ	6	※5	※5	※5	※5	※5	※5	●	●	※5	※5	※5	●	●	●	●	●	●		●	●
	PTOインジケーターランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	スライド機構操作スイッチ													ホイールベース間 左レバー、右ボタン				右ホイールベース前ボタン式※6	右WB前ボタン式※3			
ベッセル関係装置	リヤゲート自動開閉装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	ボディ跳ね上がり防止装置	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●
	ロープフック(個)		10	10	10	10	10	6	10	10	18	8	8	8	10	10	10	8	10		16	14
	作業灯	8									●			▲							●	●
	導板掛	9									●											
	鳥居上部枕木/角出し	10									●											
付属装置関係	安全棒(ボディ落下防止)	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	スペアタイヤキャリア	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	スコップ掛け	13	●	●	●	●	※7		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*フロントパネル		●	●
	工具箱																				●	●
	サイドバンパー	14							●	●					●	●	●		●		●	●
	リヤバンパー	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	ローリングストッパー	16																			●	●

上表は新明和製をベースとして作成してあります。
※1:条件により最大積載量が変わる場合があります。※2:極東製はH。※3:この他にダンプ方向切換えレバーが付きます。※4:ダンプ操作はキャブ内ボタン(SW式)。
※5:MT車のPTOスイッチはダンプレバー連動式。ISIM車はPTOスイッチ付き+ダンプレバー付き。 ※6:他にスライド用ラジコンが付きます。※7:極東製はスコップ掛け付き。
詳しくは販売会社営業担当者にお問い合わせください。

ダンプ仕様・装備一覧表 -4WD-

各部名称

●:標準装備 ▲:オプション

仕様・装備		図番号	標準ダンプ			強化ダンプ	三転強化ダンプ		多機能ダンプ	農業用ダンプ	
			固定柱付	後固定柱無 ※1	前後固定柱無	固定柱付	リンク式 サイド下開き	リンク式 右サイド上開き	低床	煽り付	フラットデッキ
			低床			低床	低床			低床	
			標準キャブ			標準キャブ	標準キャブ		標準キャブ	ワイドキャブ	
最大積載量(t)			1.9～2 ※2 2	1.95～2 ※2 2	2	1.75～1.8※2	2		2	2	
ダンプ角度			55度			55度	リヤ55度/サイド50度		55度	49度	
ダンプ機構		1	a.ガーウッド			a.ガーウッド	b.リンク式		a.ガーウッド	C.マレル式	
荷台板厚(mm)	デッキ	2	3.2		6.0	6.0	6.0		6.0	3.2	
	フロントパネル		3.2			3.2	3.2		3.2	2.3	
	サイドゲート	2	2.3			3.2	3.2		3.2	2.3	–
	リヤゲート		2.3			4.5	4.5		4.5	2.3	–
荷台仕様	前後固定柱無の設定		–	–	●	–	–	–	●	–	–
	後固定柱無の設定		–	●	–	–	–	–	–	–	–
	鳥居形状	3	D	D	G	A	B	B	J	L	K
	リヤゲートヒンジ高さ(mm)		120	120	120	120	120	120	120	60	–
	リヤフェンダー		スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	角	角	スプラッシュガード	角	角
コントロール関係	ダンプレバー		●	●	●	●	●※3	●※3	●	●	●
	PTOスイッチ		※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	●	●
	PTOインジケーターランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スライド機構操作スイッチ		–	–	–	–	–	–	–	–	–
ベッセル関係装置	リヤゲート自動開閉装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ボディ跳ね上がり防止装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロープフック(個)		10	10	10	10	10	10	18	16	14
	作業灯		–	–	–	–	–	–	●	●	●
	導板掛		–	–	–	–	–	–	●	–	–
	鳥居上部枕木/角出し		–	–	–	–	–	–	●	–	–
付属装置関係	安全棒(ボディ落下防止)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	車輪止め(BRIK付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スペアタイヤキャリア		–	–	–	–	–	–	–	●	●
	スコップ掛け		●	●	●	●	●	※5	●	●	●
	工具箱		–	–	–	–	–	–	–	● 右ホイールベース前	● 右ホイールベース前
	サイドバンパー		–	–	–	–	–	–	–	●	●
	リヤバンパー		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ローリングストッパー		–	–	–	–	–	–	–	●	●

上表は新明和製をベースとして作成してあります。
※1:後固定柱無は極東製のみとなります。 ※2:条件により最大積載量が変わる場合があります。 ※3:この他にダンプ方向切換えレバーが付きます。
※4:PTOスイッチはダンプレバー連動式となります。 ※5:極東製はスコップ掛け付きとなります。