

車種	ドライバン							
	標準キャブ	ハイキャブ				ワイドキャブ		
ボディ	標準	標準ハイルーフ		ロング		ロングワイドハイルーフ		超ロングワイドハイルーフ
ボディ型式	BL	CL		E		G		H
タイヤ区分	フルフラットロー	フルフラットロー		フルフラットロー		フルフラットロー	高床ダブルタイヤ	高床ダブルタイヤ
最大積載量 (ton)	2	1.9	2	2	3	2	3	3.5
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	スーサーEx (6速)	スーサーEx (6速)	スーサーEx (6速)	スーサーEx (6速)	スーサーEx (6速)	スーサーEx (6速)	スーサーEx (6速)	スーサーEx (6速)
車両型式	TSG-NJR85PAN-EE6AY-HD	TSG-NLR85PAN-EE6AY-HD	TSG-NMR85AN-EE6AY-HD	TSG-NMR85AN-HE6AY-HD	TSG-NMR85KAN-HJ6AY-HD	TSG-NPR85AN-HE6AY-HD	TSG-NPR85AN-HJ5AY-HD	TSG-NPR85AN-KL5AY-HD
燃費基準達成度	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成
免許区分	普通免許対応車※1	普通免許対応車※1						
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面		●		●		●		●
諸元表 No.	9	10	11	12	13	14	15	16

●寸法(mm) (オプション装着により寸法が変わる場合があります)

車両全長	5150	5235	5235	6390	6390	6475	6475	7085
車両全幅	1890	1890	1890	1890	1890	2195	2195	2195
車両全高	2865	3015	3020	3050	3065	3125	3175	3225
ホイールベース	2490	2490	2490	3360	3360	3395	3395	3845
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1675	1675	1675
	後	1240	1240	1240	1425	1425	1485	1525
荷台内寸法	長さ	3375	3375	3375	4480	4480	4480	5090
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	2095	2095
	高さ	1885	2035	2035	2035	2035	2150	2150
床面上高	935	930	935	965	985	930	980	1025
最低地上高	180	180	180	180	190	180	190	190

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2815	2885	2895	3095	3135	3335	3395	3485
車両総重量 (kg)	4980	4950	5060	5260	6300	5500	6560	7150
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS
総排気量 [cm³(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力(kW(PS))※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.5	4.5	4.5	5.9	6.3	5.6	5.6	6.3
重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	13.00	13.00	13.00	13.00	12.20	13.00	12.20	10.20

●その他

ミッション型式	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E
最終減速比	4.100	4.100	4.100	4.100	4.555	4.100	4.555	4.777
バッテリー型式	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	75	75	75	100	100	100	100	100
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リールディング	デュアル2リールディング	デュアル2リールディング	デュアル2リールディング	デュアル2リールディング	デュアル2リールディング	デュアル2リールディング
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/85R16	205/75R16	205/80R17.5
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/85R16	205/75R16	205/80R17.5

●グレード

S G グレード	■	■	■	■	■	■	■	■
S T グレード	■	■	■	■	■	■	■	■

※1:オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表P18燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。