

車種	木製平ボディ							
	標準キャブ	ハイキャブ				ワイドキャブ		
ボディ	小型	標準	ロング			ロングワイド(幅広)	超ロングワイド(幅広)	
タイヤ区分	フルフラットロー	フルフラットロー	フルフラットロー			フルフラットロー	高床ダブルタイヤ	高床ダブルタイヤ
最大積載量 (ton)	2	2	2	2	3	3	1.95	3.5
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	スムーサーEx (6速)	スムーサーEx (6速)	スムーサーEx (6速)	スムーサーEx (6速)	スムーサーEx (6速)	スムーサーEx (6速)	スムーサーEx (6速)	スムーサーEx (6速)
車両型式	TSG-NJR85PAN-EE6AY-HD	TSG-NMR85AN-EE6AY-HD	TSG-NLR85SPAN-HE6AY-HD	TSG-NMR85AN-HE6AY-HD	TSG-NMR85KAN-HJ6AY-HD	TSG-NPR85AN-HJ6AY-HD	TSG-NPR85AN-HE5AY-HD	TSG-NPR85AN-KL5AY-HD
燃費基準達成度	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成	+15%達成
免許区分	普通免許対応車※1	※2	普通免許対応車※1	※2				
ナンバー区分	4ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面	●		●			●		●
諸元表 No.	1	2	3	4	5	6	7	8

●寸法(mm) (オプション装着により寸法が変わる場合があります)

車両全長	4690	4835	6070	6075	6075	6150	6150	6800
車両全幅	1695	1890	1890	1890	1890	2170	2170	2170
車両全高	1985	2275	2260	2265	2280	2310	2355	2370
ホイールベース	2490	2490	3360	3360	3360	3395	3395	3845
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1675	1675
	後	1240	1240	1425	1425	1425	1525	1485
荷台内寸法	長さ	3120	3115	4355	4355	4355	4355	5005
	幅	1620	1790	1790	1790	1790	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	885	935	975	970	965	965	1000	1055
最低地上高	180	180	180	180	190	175	190	190

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2535	2645	2815	2825	2885	3070	3010	3180
車両総重量 (kg)	4700	4810	4980	4990	6050	6235	5125	6845
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力(kW(PS))※3	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径(m)	4.5	4.5	5.9	5.9	6.3	5.6	5.6	6.3
重量車モード燃費値(km/ℓ)※4	13.00	13.00	13.00	13.00	12.20	12.20	13.00	10.20

●その他

ミッション型式	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E	MYY-6E
最終減速比	4.100	4.100	4.100	4.100	4.555	4.555	4.100	4.777
バッテリー型式	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2	95D31L×2
燃料タンク容量(ℓ)	75	75	100	100	100	100	100	100
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/85R16	215/70R17.5	195/85R16
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/85R16	215/70R17.5	195/85R16

●グレード

SGグレード	■	■	■	■	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■	■	■	■	■

■:設定あり

※1:オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:架装などにより車両総重量が5トン以上を超えると普通免許で運転できなくなります。

※3:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とは同じ条件で測定した数値です。

※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表P18燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに依りて燃費は異なります。