

駆 動 方 式	2WD		
キャブ / ボディ	標準キャブ/標準ボディ		
タイヤ区分	フラットロー		
最大積載量 (ton)	1.55		
フロントサスペンション	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	
トランスミッション	スムーサーEX(6速)	MT(5速)	
車 両 型 式	NHR88A -ET4LWA-D	NHR88A -ET4LWA-M	
諸 元 表 No.	9	10	
ナ ン バ ー 区 分	4ナンバー車	4ナンバー車	
●寸法(mm)			
荷 台 仕 様	木製アオリ	木製アオリ	
車 両 全 長	4690	4690	
車 両 全 幅	1695	1695	
車 両 全 高	1965	1980	
ホイールベース	2500	2500	
トレッド	前	1395	1395
	後	1290	1290
荷台内寸法	長さ	2085	2085
	幅	1620	1620
	高さ	380	380
床面地上高	805	820	
最低地上高	135	135	
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)			
車 両 重 量 (kg)	2300	2250	
車 両 総 重 量 (kg)	4180	4130	
乗 車 定 員 (人)	6	6	
●性能			
エ ン ジ ン 型 式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	
総排気量 (cm(cc))	2999	2999	
最高出力(kW(PS))*1	110(150)	110(150)	
最小回転半径(m)	4.4	4.4	
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/l)*2	設定なし	設定なし
	燃費基準 (排出ガス記号)		
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/l)*2	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/l)*2	11.40	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/l)*2	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
●その他			
ミッション型式	MYY-6Z	MYY-5T	
最終減速比	3.727	3.909	
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	
燃料タンク容量(l)	50	50	
尿素水タンク容量(l)	10	10	
ブレーキ システム	前	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
タイヤ	前	195/75R15	205/80R15
	後	175R14-8	175R14-8

*1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

*2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。