

ダンプ種別	農業用ダンプ			
キャブ	ワイドキャブ			
ボディ	ロングボディ・三方開		ロングボディ・フラットデッキ	
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ		高床ダブルタイヤ	
最大積載量 (ton)	2		2	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)
車両型式	2RG-NPR88AN-HE5AD-D 14A	2RG-NPR88AN-HE5AD-M 14A	2RG-NPR88AN-HE5AD-D 14AF	2RG-NPR88AN-HE5AD-M 14AF
燃費基準達成度	+10%達成	+10%達成	+10%達成	+10%達成
諸元表 No.	108	109	110	111
備考				
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
●寸法(mm)				
車両全長	6090(6120)	6090(6120)	6070(6110)	6070(6110)
車両全幅	2120(2090)	2120(2090)	2170(2120)	2170(2120)
車両全高	2510(2490)	2510(2490)	2510(2490)	2510(2490)
ホイールベース	3395	3395	3395	3395
トレッド	前	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1485
荷台内寸法	長さ	4100	4100	4100
	幅	2000	2000	2110
	高さ	170	170	—
床面地上高	1065(1000)	1065(1000)	1070(1005)	1070(1005)
最低地上高	190	190	190	190
●重量・定員(オプション表着により重量が変わる場合があります)				
車両重量 (kg)	3385(3380)	3345(3340)	3305(3290)	3265(3250)
車両総重量 (kg)	5550(5545)	5510(5505)	5470(5455)	5430(5415)
乗車定員 (人)	3	3	3	3
●性能				
エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6
重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.40	11.40	11.40	11.40
●その他				
ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.571	6.142	5.571	6.142
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
タイヤ	前	205/85R16※3	205/85R16※3	205/85R16※3
	後	205/85R16※3	205/85R16※3	205/85R16※3
●グレード				
SEカスタム	■	■	■	■
SGグレード	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■

上記の数値は新明和製 (〈 〉内は極東製の数値です)。

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。

※3:標準出荷時は195/85R16となります。