

ダンプ種別	ローダーダンプ			
キャブ	ワイドキャブ			
ボディ	ロングボディ・三方開			
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ			
最大積載量 (ton)	3.65※1	3.7※1	3.65※1	3.7※1
フロントサスペンション	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車両型式	2PG-NPR88YN-FN5AD-D 16A	2PG-NPR88YN-FN5AD-M 16A	2RG-NPR88YN-FN5ADS-D 16A	2RG-NPR88YN-FN5ADS-M 16A
燃費基準達成度	+5%達成	+5%達成	+10%達成	+10%達成
諸元表 No.	122	123	124	125
免許区分	中型	中型	中型	中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
●寸法(mm)				
車両全長	5165	5165	5165	5165
車両全幅	2125	2125	2125	2125
車両全高	2280	2280	2280	2280
ホイールベース	2795	2795	2795	2795
トレッド	前	1680	1680	1680
	後	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	3300	3300	3300
	幅	2000	2000	2000
	高さ	350	350	350
床面地上高	1065	1065	1065	1065
最低地上高	205	205	205	205
●重量・定員(オプション表着により重量が変わる場合があります)				
車両重量 (kg)	4155	4115	4165	4125
車両総重量 (kg)	7970	7980	7980	7990
乗車定員 (人)	3	3	3	3
●性能				
エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCH	4JZ1-TCH
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※2	110(150)	110(150)	129(175)	129(175)
最小回転半径 (m)	5.3	5.3	5.3	5.3
重量車モード燃費値 (km/l)※3	7.90	7.90	8.00	8.00
●その他				
ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	6.500	6.500	6.500	6.500
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	87	87	87	87
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	後	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
●グレード				
SEカスタム	■	■	■	■
SGグレード	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■

上記の数値は新明和製。

※1:条件により最大積載量が変わる場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表P28燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。