

ダンブ種別		三転強化ダンブ			
キャブ		標準キャブ			
ボディ		標準ボディ・強化型・三方開		標準ボディ・強化型・三方開・右サイドゲート上開き仕様	
タイヤ区分		フルフラットロー		フルフラットロー	
最大積載量 (ton)	2		2		2
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
4WD機構	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式
トランスミッション	スーマーEx(5速)	MT(5速)	スーマーEx(5速)	MT(5速)	MT(5速)
車両型式	2PG-NKS88AN-EE6AD-D 8A	2PG-NKS88AN-EE6AD-M 8A	2PG-NKS88AN-EE6ADY-D	2PG-NKS88AN-EE6ADY-M	2PG-NKS88AN-EE6ADY-M
燃費基準達成度	+5%達成	+5%達成	+5%達成	+5%達成	+5%達成
諸元表 No.	140	141	142	143	143
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車
●寸法(mm)					
車両全長	4690	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高	1990	1990	1990	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600	1600
	高さ	320	320	320	320
床面上高	1040(1085)	1040(1085)	1040(1085)	1040(1085)	1040(1085)
最低地上高	175	175	175	175	175
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)					
車両重量 (kg)	3250(3230)	3230(3210)	3300(3260)	3280(3260)	3280(3260)
車両総重量 (kg)	5415(5395)	5395(5375)	5465(5425)	5445(5425)	5445(5425)
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3
●性能					
エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
重量車モード燃費値 (km/l)※2	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
●その他					
ミッション型式	MYY-5S	MYY-5S	MYY-5S	MYY-5S	MYY-5S
最終減速比	5.125	5.857	5.125	5.857	5.857
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	50	50	50	50	50
尿素水タンク容量 (ℓ)	10	10	10	10	10
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
●グレード					
SEカスタム	■	■	■	■	■
SGグレード	■	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■	■

上記の数値は新明和製 ( )内は極東製の場合の数値です。

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。