

| | | | | | | |
|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| ダンブ種別 | スーパー強化ダンブ | | | | | |
| キャブ | 標準キャブ | | | | | |
| ボディ | 標準ボディ・スーパー強化型・三方開 | | | | | |
| タイヤ区分 | フルフラットロー | | | | | |
| 最大積載量 (ton) | 2 | | 2.95 (2.9~2.95) | | 2.95~3 (2.9~3) | |
| フロントサスペンション | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント |
| トランスミッション | スムーサーEx (6速) | MT (6速) | スムーサーEx (6速) | MT (6速) | スムーサーEx (6速) | MT (6速) |
| 車両型式 | 2RG-NKR88AN-EE6AD-D 6A | 2RG-NKR88AN-EE6AD-M 6A | 2RG-NKR88AN-EZ6ADY-D | 2RG-NKR88AN-EZ6ADY-M | 2RG-NKR88AN-EJ6AD-D 6A | 2RG-NKR88AN-EJ6AD-M 6A |
| 燃費基準達成度 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 |
| 諸元表 No. | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 備考 | | | | | | |
| ナンバー区分 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 |

●寸法(mm)

| | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 車両全長 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| 車両全幅 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 車両全高 | 1970 (1960) | 1970 (1960) | 1980 (1970) | 1980 (1970) | 1980 (1970) | 1980 (1970) |
| ホイールベース | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| トレッド | 前 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| | 後 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 荷台内寸法 | 長さ | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| | 幅 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| | 高さ | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 |
| 床面地上高 | 880 | 880 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 最低地上高 | 170 | 170 | 155 | 155 | 155 | 155 |

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 車両重量 (kg) | 3025 (3010) | 2985 (2970) | 3065 (3060) | 3025 (3020) | 3065 (3060) | 3025 (3020) |
| 車両総重量 (kg) | 5190 (5175) | 5150 (5135) | 6180 (6175) | 6140 (6135) | 6230 (6225) | 6190 (6185) |
| 乗車定員 (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

●性能

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| エンジン型式 | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS |
| 総排気量 [cm ³ (cc)] | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
| 最高出力 (kW(PS))※1 | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) |
| 最小回転半径 (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2 | 11.40 | 11.40 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |

●その他

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ミッション型式 | MYY-6Z | MYY-6Z | MYY-6Z | MYY-6Z | MYY-6Z | MYY-6Z |
| 最終減速比 | 5.125 | 5.571 | 5.375 | 5.857 | 5.375 | 5.857 |
| バッテリー型式 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 尿素水タンク容量 (ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ブレーキシステム | 前 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| | 後 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| タイヤ | 前 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| | 後 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |

●グレード

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| SEカスタム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SGグレード | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| STグレード | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■:設定あり

上記の数値は新明和製 ()内は極東製の場合の数値です。

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。