

主要諸元表

| キャブ | | ハイキャブ | | | | ワイドキャブ | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| ボディ | | 標準ハイルーフ | | ロングハイルーフ | | ロングワイドハイルーフ | |
| ボディ型式 | | 13A・13A-V/15A・15A-V | | 13A・13A-V/15A・15A-V | | 13A・13A-V/15A・15A-V | |
| タイヤ区分 | | フルフラットロー | | フルフラットロー | | フルフラットロー | |
| 最大積載量 (ton) | | 2 | | 1.95(13A・13A-V)/ 1.9(15A・15A-V) 2 | | 2 | |
| フロントサスペンション | | 軽量インデペンデント | | 軽量インデペンデント | | インデペンデント | |
| 2WD/4WD | | 2WD | | 2WD | | 2WD | |
| トランスミッション | | スムーサーEx(6速) | MT(5速) | スムーサーEx(6速) | MT(5速) | スムーサーEx(6速) | MT(6速) |
| 車両型式 | | NLR88AN -EE6LA-D | NLR88AN -EE6LA-M | NLR88AN -HE6LA-D | NLR88AN -HE6LA-M | NPR88AN -HE6A-D | NPR88AN -HE6A-M |
| 備考 | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | | |
| ナンバー区分 | | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 | 1ナンバー車 |
| 図面No. | | ① | | ② | | ③ | |
| ●寸法(mm) (オプション装着により寸法が変わる場合があります) | | | | | | | |
| 車両全長 | | 4990 | 4990 | 6380 | 6380 | 6480 | 6480 |
| 車両全幅 | | 1890 | 1890 | 1915 | 1915 | 2215 | 2215 |
| 車両全高 | | 3055 | 3055 | 3135 | 3135 | 3090 | 3090 |
| ホイールベース | | 2500 | 2500 | 3360 | 3360 | 3395 | 3395 |
| トレッド | 前 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1675 | 1675 |
| | 後 | 1240 | 1240 | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
| 荷台内寸法 | 長さ | 3150 | 3150 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| | 幅 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 2080 | 2080 |
| | 高さ | 2115 | 2115 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 床面地上高 | | 890 | 890 | 925 | 925 | 885 | 885 |
| 最低地上高 | | 155 | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 |
| ●重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります) | | | | | | | |
| 車両重量 (kg) | | 2610/2620 | 2560/2570 | 2845/2860 | 2810/2820 | 3370/3360 | 3330/3320 |
| 車両総重量 (kg) | | 4775/4785 | 4725/4735 | 4960/4925 | 4975/4985 | 5535/5525 | 5495/5485 |
| 乗車定員 (人) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ●性能 | | | | | | | |
| エンジン型式 | | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS |
| 総排気量 (cm³(cc)) | | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
| 最高出力 (kW(PS)) ※2 | | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) |
| 最小回転半径 (m) | | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
| SG グレード | 重量車モード燃費値 (km/ℓ) ※3 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| | 燃費基準 (排出ガス記号) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) |
| ST グレード | 重量車モード燃費値 (km/ℓ) ※3 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| | 燃費基準 (排出ガス記号) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) |
| eco stop オプション 選択時 | 重量車モード燃費値 (km/ℓ) ※3 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| | 燃費基準 (排出ガス記号) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) | +10%達成 (2RG-) |
| ●その他 | | | | | | | |
| ミッション型式 | | MYY-6Z | MYY-5T | MYY-6Z | MYY-5T | MYY-6Z | MYY-6Z |
| 最終減速比 | | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.555 | 4.777 | 5.125 |
| バッテリー型式 | | 80D26L×2 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | | 60 | 60 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| 尿素水タンク容量 (ℓ) | | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ブレーキ システム | 前 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| | 後 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| タイヤ | 前 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 225/70R16 | 225/70R16 |
| | 後 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 225/70R16 | 225/70R16 |

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装がディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。