

主要諸元表

キャブ		ハイキャブ				ワイドキャブ	
ボディ		標準ハイルーフ		ロングハイルーフ		ロングワイドハイルーフ	
ボディ型式		13A・13A-V/15A・15A-V		13A・13A-V/15A・15A-V		13A・13A-V/15A・15A-V	
タイヤ区分		フルフラットロー		フルフラットロー		フルフラットロー	
最大積載量 (ton)		2		2		2	
フロントサスペンション		軽量インデペンデント		軽量インデペンデント		インデペンデント	
2WD/4WD		2WD		2WD		2WD	
トランスミッション		スムーサーEx(6速)	MT(5速)	スムーサーEx(6速)	MT(5速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車両型式		NLR88AN-EE6LA-D	NLR88AN-EE6LA-M	NLR88AN-HE6LA-D	NLR88AN-HE6LA-M	NPR88AN-HE6A-D	NPR88AN-HE6A-M
備考		※1	※1	※1	※1		
ナンバー区分		1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面No.		①		②		③	
●寸法(mm) (オプション装着により寸法が変わる場合があります)							
車両全長		4990	4990	6380	6380	6480	6480
車両全幅		1890	1890	1915	1915	2215	2215
車両全高		3055	3055	3135	3135	3090	3090
ホイールベース		2500	2500	3360	3360	3395	3395
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1675	1675
	後	1240	1240	1425	1425	1525	1525
荷台内寸法	長さ	3150	3150	4480	4480	4480	4480
	幅	1775	1775	1775	1775	2080	2080
	高さ	2115	2115	2150	2150	2150	2150
床面地上高		890	890	925	925	885	885
最低地上高		155	155	155	155	175	175
●重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります)							
車両重量 (kg)		2610/2620	2560/2570	2845/2860	2810/2820	3370/3360	3330/3320
車両総重量 (kg)		4775/4785	4725/4735	4960/4925	4975/4985	5535/5525	5495/5485
乗車定員 (人)		3	3	3	3	3	3
●性能							
エンジン型式		4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 (cm³(cc))		2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS)) ※2		110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)		4.4	4.4	5.8	5.8	5.6	5.6
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ) ※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ) ※3	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ) ※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
●その他							
ミッション型式		MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比		4.100	4.300	4.300	4.555	4.777	5.125
バッテリー型式		80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)		60	60	98	98	100	100
尿素水タンク容量 (ℓ)		10	10	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	225/70R16	225/70R16
	後	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	225/70R16	225/70R16

※1:15t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装がデ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。