

キ ャ ブ		標準キャブ									
ボ デ イ		標準ボディ									
タ イ ヤ 区 分		高床シングルタイヤ		高床ダブルタイヤ							
最大積載量 (ton)		2		2		2.95		3			
フロントサスペンション		軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	
トランスミッション		スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)
車 両 型 式		NJR88A -EE1LAA-D	NJR88A -EE1LAA-M	NJR88A -EE5LAA-D	NJR88A -EE5LAA-M	NKR88A -EE5AA-D※1	NKR88A -EE5AA-M	NKR88A -EZ5AA-D※1	NKR88A -EZ5AA-M	NKR88A -EJ5AA-D※1	NKR88A -EJ5AA-M
諸 元 表 No.		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
備 考		※2	※2	※2	※2						
ナ ン バ ー 区 分		4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車
●寸法(mm)											
荷 台 仕 様		木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車 両 全 長		4685	4685	4685	4685	4685	4685	4685	4685	4685	4685
車 両 全 幅		1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車 両 全 高		1985	1985	1975	1975	1990	1990	1990	1990	1990	1990
ホイールベース		2500	2500	2500	2500	2490	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド		前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
		後	1395	1395	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法		長さ	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120
		幅	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
		高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高		980	980	985	985	980	980	965	965	965	965
最低地上高		185	185	175	175	190	190	170	170	170	170
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)											
車 両 重 量 (kg)		2210	2160	2270	2220	2370	2330	2400	2360	2400	2360
車 両 総 重 量 (kg)		4375	4325	4435	4385	4535	4495	5515	5475	5565	5525
乗 車 定 員 (人)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
●性能											
エ ン ジ ン 型 式		4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]		2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力(kW(PS))※3		110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径(m)		4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.8	4.8	4.8	4.8
SE カスタム		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.80
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.80
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60	10.60	10.60
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.80
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
●その他											
ミ ッ シ ョ ン 型 式		MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最 終 減 速 比		4.555	4.777	4.300	4.555	4.777	5.125	5.125	5.571	5.125	5.571
バ ッ テ リ ー 型 式		80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (ℓ)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ブ レ ー キ シ ス テ ム		前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
		後	デュアル 2リーディング	デュアル 2リーディング	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タ イ ヤ		前	185/85R16	185/85R16	205/80R15	205/80R15	185/85R16	185/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
		後	215/85R16	215/85R16	205/80R15	205/80R15	185/85R16	185/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16

※1:スム-サー-Ex車はスベアタイヤレスとなります。

※2:5ℓ限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※3:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※4:重量車モード燃費値は法令に基づいた標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。