

キャブ		標準キャブ					
ボディ		標準ボディ					
タイヤ区分		フルフラットロー					
最大積載量 (ton)		2				3	
フロントサスペンション		インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
4WD機構		ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式
トランスミッション		スムーサーEx(5速)	MT(5速)	スムーサーEx(5速)	MT(5速)	スムーサーEx(5速)	MT(5速)
車両型式		NJS88A -EE6AA-D	NJS88A -EE6AA-M	NKS88A -EE6AA-D	NKS88A -EE6AA-M	NKS88AN -EJ6AA-D	NKS88AN -EJ6AA-M
諸元表 No.		121	122	123	124	125	126
備考		※1	※1				
ナンバー区分		4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
●寸法(mm)							
荷台仕様		木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート		なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長		4690	4690	4690	4690	4690	4690
車両全幅		1695	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高		1995	1995	1995	1995	2025	2025
ホイールベース		2490	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3120	3120	3120	3120	3120	3120
	幅	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	高さ	380	380	380	380	380	380
床面地上高		895	895	895	895	920	920
最低地上高		175	175	175	175	165	165
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)							
車両重量 (kg)		2520	2500	2520	2500	2610	2590
車両総重量 (kg)		4685	4665	4685	4665	5775	5755
乗車定員 (人)		3	3	3	3	3	3
●性能							
エンジン型式		4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm ³ (cc)]		2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※2		110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)		5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.40	11.40	10.40	10.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.40	11.40	10.40	10.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.00	11.00	10.20	10.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.40	11.40	10.40	10.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
●その他							
ミッション型式		MYY-5T	MYY-5T	MYY-5S	MYY-5S	MYY-5S	MYY-5S
最終減速比		4.555	5.125	4.555	5.125	5.125	5.857
バッテリー型式		80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)		50	50	50	50	50	50
尿素水タンク容量 (ℓ)		10	10	10	10	10	10
ブレーキ システム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16	195/85R16
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16	195/85R16

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。