

キ ャ ブ		ワイドキャブ									
ボ デ ィ		ロングボディ									
タ イ ヤ 区 分		フルフラットロー									
最大積載量 (ton)		1.9			2				3		
フロントサスペンション		インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	
4 W D 機 構		センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	
トランスミッション		スムーサーEx(5速)	MT(5速)	スムーサーEx(5速)	MT(5速)	スムーサーEx(5速)	MT(5速)	スムーサーEx(5速)	MT(5速)	MT(5速)	
車 両 型 式		NNS88AN -HY6AA-D	NNS88AN -HY6AA-M	NPS88AR -HE6AA-D	NPS88AR -HE6AA-M	NPS88AR -HJ6AA-D	NPS88AR -HJ6AA-M	NPS88AR -HJ6AA-D	NPS88AR -HJ6AA-M	NPS88AR -HJ6AA-M	
諸 元 表 No.		133	134	135	136	137	138	137	138	138	
備 考		※1	※1								
ナ ン バ ー 区 分		1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	

●寸法(mm)

荷 台 幅 区 分	●		● ▲		● ▲		● ▲		● ▲	
	幅狭	幅狭	幅広		幅広		幅広		幅広	
荷 台 仕 様	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付
車 両 全 長	6145	6145	6145	6155	6145	6155	6145	6155	6145	6155
車 両 全 幅	2040	2040	2170	2180	2170	2180	2170	2180	2170	2180
車 両 全 高	2315	2315	2305	2305	2305	2305	2315	2315	2315	2315
ホ イ ール ベ ース	3415	3415	3415	3415	3415	3415	3415	3415	3415	3415
ト レ ッ ド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷 台 内 寸 法	長さ	4360	4360	4360	4355	4360	4355	4360	4355	4360
	幅	1920	1920	2080	2070	2080	2070	2080	2070	2080
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床 面 地 上 高	880	880	885	885	885	885	910	910	910	910
最 低 地 上 高	190	190	165	165	165	165	175	175	175	175

●:標準 ▲:オプション

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車 両 重 量 (kg)	2840	2810	2950	3000	2930	2980	2960	3010	2940	2990
車 両 総 重 量 (kg)	4850	4820	5115	5165	5095	5145	6125	6175	6105	6155
乗 車 定 員 (人)	2※2	2※2	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エ ン ジ ン 型 式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力(kW(PS))※3	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径(m)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	設定なし	設定なし	11.40	11.40	10.40	10.40
	燃費基準 (排出ガス記号)			+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	11.80	11.80	11.40	11.40	10.40	10.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	11.40	11.40	11.00	11.00	10.20	10.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※4	11.80	11.80	11.40	11.40	10.40	10.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)

●その他

ミ ッ シ ョ ン 型 式	MYY-5T	MYY-5T	MYY-5S	MYY-5S	MYY-5S	MYY-5S
最 終 減 速 比	5.125	5.125	5.571	5.857	5.125	5.857
バ ッ テ リ ー 型 式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	100	100	100	100	100	100
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タ イ ヤ	前	195/85R16	195/85R16	225/70R16	225/70R16	225/75R16
	後	195/85R16	195/85R16	225/70R16	225/70R16	225/75R16

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※2:標準出荷時は3人となります。
 ※3:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
 ※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。