

キ ャ ブ ボ デ イ タ イ ヤ 区 分	標準キャブ									
	標準ボディ									
	フルフラットロー								フラットロー	
最大積載量 (ton)	2			2.95		3			2	
フロントサスペンション	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント
トランスミッション	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)
車 両 型 式	NJR88A -EE6LAA-D	NJR88A -EE6LAA-M	NKR88A -EE6AA-D	NKR88A -EE6AA-M	NKR88A -EZ6AA-D	NKR88A -EZ6AA-M	NKR88A -EJ6AA-D	NKR88A -EJ6AA-M	NJR88A -EE4LAA-D	NJR88A -EE4LAA-M
諸 元 表 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
備 考	※1	※1							※1	※1
ナ ン バ ー 区 分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

荷 台 仕 様	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車 両 全 長	4685	4685	4685	4685	4690	4690	4690	4690	4690	4690
車 両 全 幅	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車 両 全 高	1965	1965	1975	1975	1980	1980	1980	1980	1955	1970
ホイールベース	2500	2500	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2500	2500
ト レ ッ ド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1290	1290
荷 台 内 寸 法	長さ	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120
	幅	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床 面 地 上 高	855	855	860	860	875	875	875	875	810	825
最 低 地 上 高	155	155	170	170	160	160	160	160	135	135

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車 両 重 量 (kg)	2200	2150	2310	2270	2380	2340	2380	2340	2140	2090
車 両 総 重 量 (kg)	4365	4315	4475	4435	5495	5455	5545	5505	4305	4255
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エ ン ジ ン 型 式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力(kW(PS))※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径(m)	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.80	10.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.80	10.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60	10.60	10.60	10.60	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.80	10.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミ ッ シ ョ ン 型 式	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-5T
最 終 減 速 比	4.100	4.300	4.777	5.125	5.125	5.375	5.125	5.375	3.909	4.100
バ ッ テ リ ー 型 式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量(ℓ)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
尿素水タンク容量(ℓ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タ イ ヤ	前	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	195/75R15	205/80R15
	後	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	175R14-8	175R14-8

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。