

キャブ	標準キャブ					
ボディ	ロングボディ					
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ					
最大積載量 (ton)	2			3		4
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車両型式	NKR88AR -HE5AA-D	NKR88AR -HE5AA-M	NKR88R -HJ5AA-D	NKR88R -HJ5AA-M	NKR88R -HN5AA-D	NKR88R -HN5AA-M
諸元表 No.	25	26	27	28	29	30
備考						
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)														●:標準 ▲:オプション			
荷台仕様	●	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲			
	木製アオリ		アルミアオリ		木製アオリ		アルミアオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ				
ワンハンドゲート	なし	付	なし	なし	付	なし	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付			
車両全長	5990	5990	5985	5990	5990	5985	5990	5990	5990	5990	5990	5990	5990	5990			
車両全幅	1890	1905	1890	1890	1905	1890	1890	1905	1890	1905	1890	1905	1890	1905			
車両全高	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2140	2140	2140	2140	2155	2155	2155	2155			
ホイールベース	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360			
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1475	1475	1475	1475	1500	1500	1500	1500			
	後	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1435	1435	1435	1435			
荷台内寸法	長さ	4355	4355	4360	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355			
	幅	1790	1790	1800	1790	1790	1800	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790			
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380			
床面地上高	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1040	1040	1040	1040	1035	1035	1035	1035			
最低地上高	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190			

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)														
車両重量 (kg)	2570	2580	2530	2530	2540	2490	2760	2770	2720	2730	2830	2840	2790	2800
車両総重量 (kg)	4735	4745	4695	4695	4705	4655	5925	5935	5885	5895	6995	7005	6955	6965
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能															
エンジン型式	4JZ1-TCS			4JZ1-TCS			4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		
総排気量 [cm³(cc)]	2999			2999			2999		2999		2999		2999		
最高出力 [kW(PS)]※1	110(150)			110(150)			110(150)		110(150)		110(150)		110(150)		
最小回転半径 (m)	6.3			6.3			6.1		6.1		6.4		6.4		
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80			11.80			10.80		10.80		9.10		9.10	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80			11.80			10.80		10.80		9.10		9.10	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.40			11.40			10.60		10.60		8.90		8.90	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+5%達成 (2PG-)		+5%達成 (2PG-)	
	eco stop オプション選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80			11.80			10.80		10.80		9.10		9.10
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	

●その他															
ミッション型式	MY6Z			MY6Z			MY6Z		MY6Z		MY6Z		MY6Z		
最終減速比	5.125			5.375			5.571		6.142		6.142		6.833		
バッテリー型式	80D26L×2			80D26L×2			80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		
燃料タンク容量 (ℓ)	98			98			98		98		98		98		
尿素水タンク容量 (ℓ)	14			14			14		14		14		14		
ブレーキシステム	前	ディスク			ディスク			デュアル2リーディング		デュアル2リーディング		ディスク		ディスク	
	後	ディスク			ディスク			デュアル2リーディング		デュアル2リーディング		ディスク		ディスク	
タイヤ	前	195/85R16			195/85R16			205/85R16		205/85R16		205/80R17.5		205/80R17.5	
	後	195/85R16			195/85R16			205/85R16		205/85R16		205/80R17.5		205/80R17.5	

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、積装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。