

キ ャ ブ ボ デ イ タ イ ヤ 区 分	ハイキャブ					
	標準ボディ		セミロングボディ			
最大積載量 (ton)	高床ダブルタイヤ		フルフラットロー		高床ダブルタイヤ	
最大積載量 (ton)	4		2		3	
フロントサスペンション	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車両型式	NMR88R -EN5AA-D	NMR88R -EN5AA-M	NMR88R -FE6AA-D	NMR88R -FE6AA-M	NMR88R -FJ5AA-D	NMR88R -FJ5AA-M
諸元表 No.	31	32	33	34	35	36
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)		●:標準 ▲:オプション					
荷台仕様	●		●		●		
	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
車両全長	4830	4830	5250	5250	5250	5250	
車両全幅	1890	1890	1890	1890	1890	1890	
車両全高	2240	2240	2155	2155	2220	2220	
ホイールベース	2475	2475	2750	2750	2750	2750	
トレッド	前	1475	1475	1475	1475	1475	
	後	1425	1425	1425	1425	1425	
荷台内寸法	長さ	3115	3115	3540	3540	3540	
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	
	高さ	380	380	380	380	380	
床面地上高	1025	1025	965	965	1030	1030	
最低地上高	175	175	185	185	185	185	

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)						
車両重量 (kg)	2650	2610	2550	2510	2640	2600
車両総重量 (kg)	6815	6775	4715	4675	5805	5765
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能						
エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm³(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力(kW(PS))※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径(m)	4.6	4.6	5.1	5.1	5.1	5.1
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	11.80	11.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	11.80	11.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	8.90	8.90	11.40	11.40	10.60
	燃費基準 (排出ガス記号)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
	eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他						
ミッション型式	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z
最終減速比	5.571	6.142	4.777	5.125	5.125	5.571
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量(ℓ)	60	60	83	83	83	83
尿素水タンク容量(ℓ)	10	10	10	10	10	10
ブレーキ システム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/85R16	205/85R16	205/70R16	205/70R16	205/85R16
	後	205/85R16	205/85R16	205/70R16	205/70R16	205/85R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づき標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表 P38燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。