

キ ャ ブ ボ デ イ タ イ ヤ 区 分	ハイキャブ					
	標準ボディ		セミロングボディ			
最大積載量 (ton)	高床ダブルタイヤ		フルフラットロー		高床ダブルタイヤ	
フロントサスペンション	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車 両 型 式	NMR88R -EN5AA-D	NMR88R -EN5AA-M	NMR88R -FE6AA-D	NMR88R -FE6AA-M	NMR88R -FJ5AA-D	NMR88R -FJ5AA-M
諸 元 表 No.	31	32	33	34	35	36
備 考						
ナ ン バ ー 区 分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)						
荷 台 仕 様	●		●		●	
	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車 両 全 長	4830	4830	5250	5250	5250	5250
車 両 全 幅	1890	1890	1890	1890	1890	1890
車 両 全 高	2240	2240	2155	2155	2220	2220
ホイールベース	2475	2475	2750	2750	2750	2750
ト レ ッ ド	前	1475	1475	1475	1475	1475
	後	1425	1425	1425	1425	1425
荷 台 内 寸 法	長さ	3115	3115	3540	3540	3540
	幅	1790	1790	1790	1790	1790
	高さ	380	380	380	380	380
床 面 地 上 高	1025	1025	965	965	1030	1030
最 低 地 上 高	175	175	185	185	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)						
車 両 重 量 (kg)	2630	2590	2540	2500	2620	2580
車 両 総 重 量 (kg)	6795	6755	4705	4665	5785	5745
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能						
エ ン ジ ン 型 式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kW(PS)]※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.6	4.6	5.1	5.1	5.1	5.1
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	11.80	11.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	11.80	11.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	8.90	8.90	11.40	11.40	10.60
	燃費基準 (排出ガス記号)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
	eco stop オプション選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他						
ミ ッ シ ョ ン 型 式	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z
最 終 減 速 比	5.571	6.142	4.777	5.125	5.125	5.571
バ ッ テ リ ー 型 式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	60	60	83	83	83	83
尿素水タンク容量 (ℓ)	10	10	10	10	10	10
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タ イ ヤ	前	205/85R16	205/85R16	205/70R16	205/70R16	205/85R16
	後	205/85R16	205/85R16	205/70R16	205/70R16	205/85R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。