

キ ャ ブ		ハイキャブ												
ボ デ イ		ロングボディ												
タ イ ヤ 区 分		フルフラットロー												
最大積載量 (ton)		2												
フロントサスペンション		インデペンデント			インデペンデント			インデペンデント			インデペンデント			
トランスミッション		スーマーEx(6速)			MT(5速)			スーマーEx(6速)			MT(6速)			
車 両 型 式		NLR88AR -HE6AA-D			NLR88AR -HE6AA-M			NMR88AR -HE6AA-D			NMR88AR -HE6AA-M			
諸 元 表 No.		37			38			39			40			
備 考		※1			※1									
ナ ン バ ー 区 分		1ナンバー車			1ナンバー車			1ナンバー車			1ナンバー車			
●寸法(mm)		●:標準 ▲:オプション												
荷 台 仕 様		●		▲		▲		●		▲		▲		
		アルミアオリ		木製アオリ		アルミアオリ		木製アオリ		アルミアオリ		木製アオリ		
ワンハンドゲート		なし	付	なし	なし	付	なし	なし	付	なし	なし	付	なし	
車 両 全 長		6065	6070	6070	6065	6070	6070	6065	6070	6070	6065	6070	6070	
車 両 全 幅		1890	1905	1890	1890	1905	1890	1890	1905	1890	1890	1905	1890	
車 両 全 高		2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	
ホ イ ール ベ ース		3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
ト レ ッ ド		前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	
		後	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
荷 台 内 寸 法		長さ	4360	4355	4355	4360	4355	4355	4360	4355	4355	4360	4355	4355
		幅	1800	1790	1790	1800	1790	1790	1800	1790	1790	1800	1790	1790
		高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床 面 地 上 高		905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	
最 低 地 上 高		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)														
車 両 重 量 (kg)		2510	2560	2550	2460	2510	2500	2530	2580	2570	2490	2540	2530	
車 両 総 重 量 (kg)		4675	4725	4715	4625	4675	4665	4695	4745	4735	4655	4705	4695	
乗 車 定 員 (人)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
●性能														
エ ン ジ ン 型 式		4JZ1-TCS			4JZ1-TCS			4JZ1-TCS			4JZ1-TCS			
総 排 気 量 [cm <sup>3</sup> (cc)]		2999			2999			2999			2999			
最 高 出 力 (kW(PS))※2		110(150)			110(150)			110(150)			110(150)			
最 小 回 転 半 径 (m)		5.9			5.9			5.9			5.9			
SE カスタム		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80			11.80			11.80			11.80		
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		
SG グレード		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80			11.80			11.80			11.80		
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		
ST グレード		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40			11.40			11.40			11.40		
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		
eco stop オプション 選択時		重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80			11.80			11.80			11.80		
		燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)			+10%達成 (2RG-)		
●その他														
ミ ッ シ ョ ン 型 式		MYY-6Z			MYY-5T			MYY-6Z			MYY-6Z			
最 終 減 速 比		4.300			4.555			5.125			5.375			
バ ッ テ リ ー 型 式		80D26L×2			80D26L×2			80D26L×2			80D26L×2			
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		98			98			98			98			
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (ℓ)		14			14			14			14			
ブ レ ー キ シ ス テ ム		前	ディスク			ディスク			ディスク			ディスク		
		後	ディスク			ディスク			ディスク			ディスク		
タ イ ヤ		前	205/75R16			205/75R16			205/75R16			205/75R16		
		後	205/75R16			205/75R16			205/75R16			205/75R16		

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。