

キ ャ ブ		ハイキャブ							
ボ デ イ		ロングボディ							
タ イ ヤ 区 分		高床ダブルタイヤ							
最大積載量 (ton)		2							
フロントサスペンション		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション		スーマーEx(6速)		MT(5速)		スーマーEx(6速)		MT(6速)	
車 両 型 式		NLR88AR -HE5AA-D		NLR88AR -HE5AA-M		NMR88AR -HE5AA-D		NMR88AR -HE5AA-M	
諸 元 表 No.		45		46		47		48	
備 考		※1		※1					
ナ ン バ ー 区 分		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	
●寸法(mm)		●:標準 ▲:オプション							
荷 台 仕 様		● ▲		● ▲		● ▲		● ▲	
		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ	
ワンハンドゲート		なし 付		なし 付		なし 付		なし 付	
車 両 全 長		6080 6080		6080 6080		6080 6080		6080 6080	
車 両 全 幅		1890 1930		1890 1930		1890 1930		1890 1930	
車 両 全 高		2270 2270		2270 2270		2270 2270		2270 2270	
ホ イ ール ベ ース		3360 3360		3360 3360		3360 3360		3360 3360	
ト レ ッ ド		前 1395 1395		前 1395 1395		前 1395 1395		前 1395 1395	
		後 1425 1425		後 1425 1425		後 1425 1425		後 1425 1425	
荷 台 内 寸 法		長さ 4350 4350		長さ 4350 4350		長さ 4350 4350		長さ 4350 4350	
		幅 1790 1790		幅 1790 1790		幅 1790 1790		幅 1790 1790	
		高さ 380 380		高さ 380 380		高さ 380 380		高さ 380 380	
床 面 地 上 高		1010 1010		1010 1010		1010 1010		1010 1010	
最 低 地 上 高		200 200		200 200		190 190		190 190	
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)									
車 両 重 量 (kg)		2590 2600		2540 2550		2610 2620		2570 2580	
車 両 総 重 量 (kg)		4755 4765		4705 4715		4775 4785		4735 4745	
乗 車 定 員 (人)		3 3		3 3		3 3		3 3	
●性能									
エ ン ジ ン 型 式		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS	
総 排 気 量 [cm³(cc)]		2999		2999		2999		2999	
最 高 出 力 [kW(PS)]※2		110(150)		110(150)		110(150)		110(150)	
最 小 回 転 半 径 (m)		6.3		6.3		6.3		6.3	
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80		11.80		11.80		11.80	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80		11.80		11.80		11.80	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40		11.40		11.40		11.40	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
	eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80		11.80		11.80		11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
●その他									
ミ ッ シ ョ ン 型 式		MYY-6Z		MYY-5T		MYY-6Z		MYY-6Z	
最 終 減 速 比		4.300		4.555		5.125		5.571	
バ ッ テ リ ー 型 式		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2	
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		98		98		98		98	
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (ℓ)		14		14		14		14	
ブ レ ー キ シ ス テ ム		前 ディスク		前 ディスク		前 ディスク		前 ディスク	
		後 ディスク		後 ディスク		後 ディスク		後 ディスク	
タ イ ヤ		前 195/85R16		前 195/85R16		前 205/85R16		前 205/85R16	
		後 195/85R16		後 195/85R16		後 205/85R16		後 205/85R16	

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに依りて燃費は異なります。