

キ ャ ブ	ハイキャブ					
ボ デ イ	ロングボディ					
タ イ ヤ 区 分	高床ダブルタイヤ					
最大積載量 (ton)	2.95			3		
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	リーフリジッド
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車 両 型 式	NMR88AR -HZ5AA-D	NMR88AR -HZ5AA-M	NMR88AR -HJ5AA-D	NMR88AR -HJ5AA-M	NMR88R -HJ5AA-D	NMR88R -HJ5AA-M
諸 元 表 No.	49	50	51	52	53	54
備 考						
ナ ン バ ー 区 分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm) ●標準 ▲:オプション

荷 台 仕 様	●		▲		●		▲		●		▲	
	木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ	
ワンハンドゲート	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付
車 両 全 長	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080
車 両 全 幅	1890	1930	1890	1930	1890	1930	1890	1930	1890	1930	1890	1930
車 両 全 高	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2275	2275	2275	2275
ホイールベース	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1475	1475	1475	1475
	後	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
荷台内寸法	長さ	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1015	1015	1015	1015
最低地上高	190	190	190	190	190	190	190	190	185	185	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車 両 重 量 (kg)	2670	2680	2630	2640	2670	2680	2630	2640	2740	2750	2700	2710
車 両 総 重 量 (kg)	5785	5795	5745	5755	5835	5845	5795	5805	5905	5915	5865	5875
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エ ン ジ ン 型 式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力(kW(PS))※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径(m)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.1	6.1
SE	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
	eco stop オプション選装時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.80	10.80	10.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミ ッ シ ョ ン 型 式	MY6Z	MY6Z	MY6Z	MY6Z	MY6Z	MY6Z
最 終 減 速 比	5.125	5.571	5.125	5.571	5.571	6.142
バ ッ テ リ ー 型 式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量(ℓ)	98	98	98	98	98	98
尿素水タンク容量(ℓ)	14	14	14	14	14	14
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タ イ ヤ	前	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
	後	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づき標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。