

キ ャ ブ	ワイドキャブ							
ボ デ イ	標準ボディ							
タ イ ヤ 区 分	フルフラットロー							
最大積載量 (ton)	2				4.6			
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(5速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車 両 型 式	NNR88AR -FE6AA-D	NNR88AR -FE6AA-M	NPR88AR -FE6AA-D	NPR88AR -FE6AA-M	NPR88YN -FR6AA-D	NPR88YN -FR6AA-M	NPR88YN -FR6AAS-D	NPR88YN -FR6AAS-M
諸 元 表 No.	55	56	57	58	59	60	61	62
備 考	※1	※1						
ナ ン バ ー 区 分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

●:標準 ▲:オプション

荷 台 幅 区 分	●	●	●	●	●	●	●	●
	幅狭	幅狭	幅狭	幅狭	幅広	幅広	幅広	幅広
荷 台 仕 様	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車 両 全 長	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290
車 両 全 幅	2040	2040	2040	2040	2170	2170	2170	2170
車 両 全 高	2250	2250	2250	2250	2345	2345	2345	2345
ホイールベース	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2795
ト レ ッ ド	前	1675	1675	1675	1675	1680	1680	1680
	後	1485	1485	1485	1485	1525	1525	1525
荷 台 内 寸 法	長さ	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
	幅	1910	1910	1910	1910	2070	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380	380	380
床 面 地 上 高	880	880	880	880	1005	1005	1005	1005
最 低 地 上 高	180	180	180	180	190	190	190	190

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車 両 重 量 (kg)	2660	2610	2660	2620	2850	2810	2860	2820
車 両 総 重 量 (kg)	4825	4775	4825	4785	7615	7575	7625	7585
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エ ン ジ ン 型 式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCH	4JZ1-TCH
総 排 気 量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最 高 出 力 [kW(PS)]※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	129(175)	129(175)
最 小 回 転 半 径 (m)	4.8	4.8	4.8	4.8	5.1	5.1	5.1	5.1
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	8.10	8.10	8.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	8.10	8.10	8.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.40	11.40	7.90	7.90	8.00
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	8.10	8.10	8.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミ ッ シ ョ ン 型 式	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最 終 減 速 比	4.555	5.125	5.125	5.375	5.857	6.500	5.857	6.500
バ ッ テ リ ー 型 式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	87	87	87	87	87	87	87	87
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14	14	14
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
タ イ ヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。