

キャブ	ワイドキャブ											
ボディ	ロングボディ											
タイヤ区分	フルフラットロー											
最大積載量 (ton)	2											
フロントサスペンション	インデペンデント				インデペンデント				インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	スーサーEx(6速)				MT(5速)				スーサーEx(6速)		MT(6速)	
車両型式	NNR88AR -HE6AA-D				NNR88AR -HE6AA-M				NPR88AR -HE6AA-D		NPR88AR -HE6AA-M	
諸元表 No.	73				74				75		76	
備考	※1				※1							
ナンバー区分	1ナンバー車				1ナンバー車				1ナンバー車		1ナンバー車	

●寸法(mm)

●:標準 ▲:オプション

荷台幅区分	●		▲		●		▲		●		▲	
	幅広		幅狭		幅広		幅狭		幅広		幅広	
荷台仕様	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付
車両全長	6140	6145	6140	6145	6140	6145	6140	6145	6140	6145	6140	6145
車両全幅	2170	2180	2040	2040	2170	2180	2040	2040	2170	2180	2170	2180
車両全高	2260	2260	2260	2260	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4360	4355	4360	4355	4360	4355	4360	4355	4360	4355	4360
	幅	2080	2070	1920	1910	2080	2070	1920	1910	2080	2070	2080
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	900	900	900	900	890	890	890	890	875	875	875	875
最低地上高	190	190	190	190	180	180	180	180	175	175	175	175

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2720	2770	2700	2750	2670	2720	2650	2700	2840	2890	2800	2850
車両総重量 (kg)	4830	4880	4810	4860	4835	4885	4815	4865	5005	5055	4965	5015
乗車定員 (人)	2※2	2※2	2※2	2※2	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS				4JZ1-TCS				4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		
総排気量 [cm(cc)]	2999				2999				2999		2999		
最高出力 (kW(PS))※3	110(150)				110(150)				110(150)		110(150)		
最小回転半径 (m)	5.6				5.6				5.6		5.6		
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/l)※4	設定なし				設定なし				11.80		11.80	
	燃費基準 (排出ガス記号)									+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/l)※4	11.80				11.80				11.80		11.80	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)				+10%達成 (2RG-)				+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/l)※4	11.40				11.40				11.40		11.40	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)				+10%達成 (2RG-)				+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/l)※4	11.80				11.80				11.80		11.80	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)				+10%達成 (2RG-)				+10%達成 (2RG-)		+10%達成 (2RG-)	

●その他

ミッション型式	MYY-6Z				MYY-5T				MYY-6Z		MYY-6Z		
最終減速比	4.555				5.125				4.777		5.125		
バッテリー型式	80D26L×2				80D26L×2				80D26L×2		80D26L×2		
燃料タンク容量 (ℓ)	100				100				100		100		
尿素水タンク容量 (ℓ)	14				14				14		14		
ブレーキ システム	前	ディスク				ディスク				ディスク		ディスク	
	後	ディスク				ディスク				ディスク		ディスク	
タイヤ	前	195/85R16				205/75R16				225/70R16		225/70R16	
	後	195/85R16				205/75R16				225/70R16		225/70R16	

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:標準出荷時は3人となります。 ※3:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。