

キ ャ ブ		ワイドキャブ									
ボ デ ィ		ロングボディ									
タ イ ヤ 区 分		高床ダブルタイヤ									
最大積載量 (ton)		4.6									
フロントサスペンション		リーフリジッド					リーフリジッド				
トランスミッション		スムーサーEx(6速)					MT(6速)				
車 両 型 式		NPR88YN -HR5AA-D					NPR88YN -HR5AA-M				
諸 元 表 No.		93					94				
備 考											
ナ ン バ ー 区 分		1ナンバー車					1ナンバー車				
●寸法(mm)		●:標準 ▲:オプション									
荷 台 幅 区 分		●	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲
荷 台 仕 様		幅広			中間幅		幅広			中間幅	
		木製アオリ		アルミアオリ	木製アオリ		木製アオリ		アルミアオリ	木製アオリ	
ワンハンドゲート		なし	付	なし	なし	付	なし	付	なし	なし	付
車 両 全 長		6145	6145	6140	6145	6145	6145	6145	6140	6145	6145
車 両 全 幅		2180	2220	2180	2080	2120	2180	2220	2180	2080	2120
車 両 全 高		2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305
ホイールベース		3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
ト レ ッ ド		前	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
		後	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷 台 内 寸 法		長さ	4350	4350	4355	4350	4350	4350	4350	4355	4350
		幅	2080	2080	2090	1980	1980	2080	2080	2090	1980
		高さ	380	380	400	380	380	380	380	400	380
床 面 地 上 高		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
最 低 地 上 高		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)											
車 両 重 量 (kg)		2980	2990	2940	2970	2980	2940	2950	2900	2930	2940
車 両 総 重 量 (kg)		7745	7755	7705	7735	7745	7705	7715	7665	7695	7705
乗 車 定 員 (人)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
●性能											
エ ン ジ ン 型 式		4JZ1-TCS					4JZ1-TCS				
総 排 気 量 [cm ³ (cc)]		2999					2999				
最 高 出 力 [kW(PS)]※1		110(150)					110(150)				
最 小 回 転 半 径 (m)		6.3					6.3				
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	8.10					8.10				
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)					+10%達成 (2RG-)				
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	8.10					8.10				
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)					+10%達成 (2RG-)				
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	7.90					7.90				
	燃費基準 (排出ガス記号)	+5%達成 (2PG-)					+5%達成 (2PG-)				
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	8.10					8.10				
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)					+10%達成 (2RG-)				
●その他											
ミ ッ シ ョ ン 型 式		MY-6Z					MY-6Z				
最 終 減 速 比		5.857					6.500				
バ ッ テ リ ー 型 式		80D26L×2					80D26L×2				
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		100					100				
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (ℓ)		14					14				
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	デュアル2リーディング					デュアル2リーディング				
	後	デュアル2リーディング					デュアル2リーディング				
タ イ ヤ	前	225/85R16					225/85R16				
	後	225/85R16					225/85R16				

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づき標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。