

車種	保冷バン					
キャブ	標準キャブ					
ボディ	標準			標準ハイルーフ		
ボディ型式	B			C		
タイヤ区分	低床			低床		
最大積載量 (ton)	2			2		
フロントサスペンション	軽量インデペンデント		軽量インデペンデント		インデペンデント	
2WD / 4WD	2WD		2WD		4WD	
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(5速)	スムーサーEx(6速)	MT(5速)	スムーサーEx(5速)	MT(5速)
車両型式	NJR88AN-EE4LAY-D	NJR88AN-EE4LAY-M	NJR88AN-EE6LAY-D	NJR88AN-EE6LAY-M	NKS88AN-EE6AY-D	NKS88AN-EE6AY-M
備考	※1	※1	※1	※1		
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面 No.						

●寸法(mm)

車両全長	4895	4895	4895	4895	4895	4895
車両全幅	1880	1880	1880	1880	1880	1880
車両全高	2540	2530	2835	2835	2880	2880
ホイールベース	2500	2500	2500	2500	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1290	1290	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3020	3020	3020	3020	3020
	幅	1745	1745	1745	1745	1745
	高さ	1560	1560	1835	1835	1835
床面地上高	920	910	940	940	985	985

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2410	2360	2490	2440	2800	2780
車両総重量 (kg)	4575	4525	4655	4605	4965	4945
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kW(PS)]※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/l)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/l)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/l)※3	11.40	11.40	11.40	11.40	11.00
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/l)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-5S	MYY-5S
最終減速比	3.909	4.100	4.100	4.300	5.125	5.125
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	60	60	60	60	50	50
尿素水タンク容量 (ℓ)	10	10	10	10	10	10
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	205/80R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16
	後	175R14-8	175R14-8	195/75R15	195/75R15	205/70R16

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。