

車種	集配バン									
	標準キャブ					ハイキャブ				
ボディ	標準					標準				
ボディ型式	B					B				
タイヤ区分	低床					低床				
最大積載量 (ton)	2					2				
フロントサスペンション	軽量インデペンデント		軽量インデペンデント		インデペンデント		軽量インデペンデント		インデペンデント	
2WD / 4WD	2WD		2WD		4WD		2WD			
トランスミッション	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(5速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)
車両型式	NJR88AN-EE6LAY-D	NJR88AN-EE6LAY-M	NJR88AN-EE4LAY-D	NJR88AN-EE4LAY-M	NKS88AN-EE6AY-D	NKS88AN-EE6AY-M	NLR88AN-EE6LAY-D	NLR88AN-EE6LAY-M	NMR88AN-EE6AY-D	NMR88AN-EE6AY-M
免許区分	準中型※1	準中型※1	準中型※1	準中型※1	準中型	準中型	準中型※1	準中型※1	準中型	準中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面 No.						⑤		⑤		

●寸法(mm)

車両全長	4960	4960	4960	4960	4960	4960	5045	5045	5045	5045
車両全幅	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
車両全高	2820	2820	2775	2765	2865	2865	2820	2820	2840	2840
ホイールベース	2500	2500	2500	2500	2490	2490	2500	2500	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	高さ	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
床面上高	890	890	840	835	930	930	890	890	905	905

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2570	2520	2470	2420	2850	2830	2625	2575	2720	2680
車両総重量 (kg)	4735	4685	4635	4585	5015	4995	4790	4740	4885	4845
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	
最高出力 [kW(PS)]※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1	4.4	4.4	4.5	4.5	
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.40	11.40	11.80	11.80	11.80	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.40	11.40	11.80	11.80	11.80	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.40	11.40	11.00	11.00	11.40	11.40	11.40	
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
	eco stop オプション選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.40	11.40	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-5S	MYY-5S	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	4.100	4.300	3.909	4.100	5.125	5.125	4.100	4.300	4.777	5.125
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60
尿素水タンク容量 (ℓ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/80R15	205/70R16	205/70R16	195/75R15	195/75R15	205/70R16
	後	195/75R15	195/75R15	175R14-8	175R14-8	205/70R16	205/70R16	195/75R15	195/75R15	205/70R16

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表 P28燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。