

車種	集配バン							
キャブ	ワイドキャブ							
ボディ	ロングワイド				超ロングワイドハイルーフ			
ボディ型式	F				H			
タイヤ区分	低床		高床		低床			
最大積載量 (ton)	2		3		2			
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
2WD / 4WD	2WD		2WD		2WD		4WD	
トランスミッション	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(5速)	MT(5速)
車両型式	NPR88AN-HE6AY-D	NPR88AN-HE6AY-M	NPR88AN-HJ5AY-D	NPR88AN-HJ5AY-M	NPR88AN-KE6AY-D	NPR88AN-KE6AY-M	NPS88AN-KE6AY-D	NPS88AN-KE6AY-M
備考								
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面 No.			⑧	⑧			⑨	⑨

●寸法(mm)

車両全長	6440	6440	6440	6440	7045	7045	7040	7040
車両全幅	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195
車両全高	2975	2975	3065	3065	2985	2985	2990	2990
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3845	3845	3865	3865
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1525	1525	1485	1485	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4370	4370	4370	4370	4980	4980	4980
	幅	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
床面地上高	890	890	980	980	900	900	905	905

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	3200	3160	3135	3095	3265	3225	3435	3415
車両総重量 (kg)	5365	5325	6300	6260	5430	5390	5600	5580
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kW(PS)]※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	6.3	6.3	7.1	7.1
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	10.80	10.80	11.80	11.80	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	10.80	10.80	11.80	11.80	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.40	11.40	10.60	10.60	11.40	11.40	11.00
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	10.80	10.80	11.80	11.80	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-6Z	MY-5S	MY-5S
最終減速比	4.777	5.125	5.125	5.571	5.125	5.571	5.125	5.857
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	225/70R16	225/70R16	205/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
	後	225/70R16	225/70R16	205/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。