

車種	ドライバン							
キャブ	ワイドキャブ							
ボディ	ロングワイドハイルーフ				超ロングワイドハイルーフ			
ボディ型式	G				H			
タイヤ区分	低床		高床		低床		高床	
最大積載量 (ton)	3		3		2		3	
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
2WD / 4WD	2WD		2WD		2WD		2WD	
トランスミッション	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)
車両型式	NPR88AN-HJ6AY-D	NPR88AN-HJ6AY-M	NPR88AN-HJ5AY-D	NPR88AN-HJ5AY-M	NPR88AN-KE6AY-D	NPR88AN-KE6AY-M	NPR88AN-KJ5AY-D	NPR88AN-KJ5AY-M
備考								
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面 No.	③	③			④	④		

●寸法(mm)

車両全長	6475	6475	6475	6475	7085	7085	7085	7085
車両全幅	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195
車両全高	3110	3110	3175	3175	3095	3095	3185	3185
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3845	3845	3845	3845
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1525	1525	1485	1485	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4480	4480	4480	4480	5090	5090	5090
	幅	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
床面地上高	910	910	975	975	895	895	985	985

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	3200	3160	3170	3130	3295	3255	3280	3240
車両総重量 (kg)	6365	6325	6335	6295	5460	5420	6445	6405
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kW(PS)]※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	6.3	6.3	6.3	6.3
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.80	10.80	10.80	10.80	11.80	11.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.80	10.80	10.80	10.80	11.80	11.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.60	10.60	10.60	10.60	11.40	11.40	10.60
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	10.80	10.80	10.80	10.80	11.80	11.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.125	5.571	5.125	5.571	5.125	5.571	5.125	5.571
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	225/75R16	225/75R16	205/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	205/85R16
	後	225/75R16	225/75R16	205/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	205/85R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。