

車種	冷凍バン									
	ハイキャブ									
ボディ	標準ロールーフ		標準		標準ハイルーフ				セミロング	
ボディ型式	BL		BM		C				D	
タイヤ区分	低床		低床		低床				低床	
最大積載量 (ton)	2		2		2				2	
フロントサスペンション	インデペンデント		軽量インデペンデント		軽量インデペンデント		インデペンデント		リーフリジッド	
2WD / 4WD	2WD		2WD		2WD		2WD		2WD	
トランスミッション	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(5速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)
車両型式	NMR88AN-EE6AY-D	NMR88AN-EE6AY-M	NLR88AN-EE6LAY-D	NLR88AN-EE6LAY-M	NLR88AN-EE6LAY-D	NLR88AN-EE6LAY-M	NMR88AN-EE6AY-D	NMR88AN-EE6AY-M	NMR88AN-EE6AY-D	NMR88AN-EE6AY-M
備考			※1	※1	※1	※1				
ナンバー区分	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)	8ナンバー-車(普通)
図面 No.							20	20	21	21

●寸法(mm)

車両全長	5310	5310	5010	5010	5010	5010	5010	5010	5660	5660
車両全幅	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
車両全高	2580	2580	2685	2685	2835	2835	2855	2855	2890	2890
ホイールベース	2490	2490	2500	2500	2500	2500	2490	2490	2750	2750
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1475	1475
	後	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1425	1425
荷台内寸法	長さ	3225	3225	2925	2925	2925	2925	2925	3575	3575
	幅	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	高さ	1460	1460	1585	1585	1735	1735	1735	1735	1735
床面地上高	1015	1015	990	990	990	990	1010	1010	1045	1045

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2845	2805	2675	2625	2690	2640	2825	2785	2945	2905
車両総重量 (kg)	5010	4970	4840	4790	4855	4805	4990	4950	5110	5070
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kW(PS)]※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	5.1	5.1
SEカスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SGグレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
STグレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	4.777	5.125	4.100	4.300	4.100	4.300	4.777	5.125	4.777	5.125
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	60	60	60	60	60	60	60	60	83	83
尿素水タンク容量 (ℓ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/70R16	205/70R16	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/70R16
	後	205/70R16	205/70R16	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/70R16

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態でほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。