

車種	冷蔵バン							
キャブ	ワイドキャブ							
ボディ	ロングワイドハイルーフ				超ロングワイドハイルーフ			
ボディ型式	G				H			
タイヤ区分	高床		高床		低床		高床	
最大積載量 (ton)	2		3		2		3	
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
2WD / 4WD	2WD		2WD		4WD		2WD	
トランスミッション	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)	スムーサー-Ex(5速)	MT(5速)	スムーサー-Ex(6速)	MT(6速)
車両型式	NPR88AN-HE5AY-D	NPR88AN-HE5AY-M	NPR88AN-HJ5AY-D	NPR88AN-HJ5AY-M	NPS88AN-HE6AY-D	NPS88AN-HE6AY-M	NPR88AN-KJ5AY-D	NPR88AN-KJ5AY-M
備考								
ナンバー区分	3ナンバー車(普通)	8ナンバー車(普通)	8ナンバー車(普通)	8ナンバー車(普通)	8ナンバー車(普通)	8ナンバー車(普通)	8ナンバー車(普通)	8ナンバー車(普通)
図面 No.	18	18					19	19

●寸法(mm)

車両全長	6550	6550	6550	6550	6545	6545	7150	7150
車両全幅	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
車両全高	2995	2995	3000	3000	2955	2955	3010	3010
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3415	3415	3845	3845
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1485	1485	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4450	4450	4450	4450	4450	5050	5050
	幅	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	高さ	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910
床面地上高	1025	1025	1030	1030	985	985	1040	1040

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	3275	3235	3285	3245	3445	3425	3405	3365
車両総重量 (kg)	5440	5400	6450	6410	5610	5590	6570	6530
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	
最高出力 [kW(PS)]※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	6.4	6.4	6.3	6.3	
SEカスタム	重量車モード燃費値 (km/l)※2	11.80	11.80	10.80	10.80	11.40	11.40	10.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SGグレード	重量車モード燃費値 (km/l)※2	11.80	11.80	10.80	10.80	11.40	11.40	10.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
STグレード	重量車モード燃費値 (km/l)※2	11.40	11.40	10.60	10.60	11.00	11.00	10.60	10.60
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション選択時	重量車モード燃費値 (km/l)※2	11.80	11.80	10.80	10.80	11.40	11.40	10.80	10.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-5S	MYY-5S	MYY-6Z	MYY-6Z	
最終減速比	5.125	5.375	5.125	5.571	5.125	5.857	5.125	5.571	
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	
燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100	100	100	100	100	
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14	14	14	
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	205/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	205/85R16	205/85R16
	後	195/85R16	195/85R16	205/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	205/85R16	205/85R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。