

車種		ウイングボディ									
キャブ		ハイキャブ				ワイドキャブ					
ボディ		ロングハイルーフ				ロングワイドハイルーフ					
ボディ型式		EH				G					
タイヤ区分		低床				低床					
最大積載量 (ton)		2		2		3		3		3.7	
フロントサスペンション		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		リーフリジッド	
2WD / 4WD		2WD		2WD		2WD		4WD		2WD	
トランスミッション		スム-サー-Ex(6速) MT(6速)		スム-サー-Ex(6速) MT(6速)		スム-サー-Ex(6速) MT(6速)		スム-サー-Ex(5速) MT(5速)		スム-サー-Ex(6速) MT(6速)	
車両型式		NMR88AN-HE6AY-D NMR88AN-HE6AY-M		NPR88AN-HE6AY-D NPR88AN-HE6AY-M		NPR88AN-HJ6AY-D NPR88AN-HJ6AY-M		NPS88AN-HJ6AY-D NPS88AN-HJ6AY-M		NPR88YN-HN6AY-D NPR88YN-HN6AY-M	
備考										※3 ※3	
ナンバー区分		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	
図面 No.		⑩		⑩						⑪ ⑪	

●寸法(mm)

車両全長	6365	6365	6470	6470	6470	6470	6465	6465	6470	6470
車両全幅	1895	1895	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
車両全高	3030	3030	3220	3220	3240	3240	3225	3225	3315	3315
ホイールベース	3360	3360	3395	3395	3395	3395	3415	3415	3395	3395
トレッド	前	1395	1395	1675	1675	1675	1675	1675	1680	1680
	後	1425	1425	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4360	4360
	幅	1800	1800	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ	2010	2010	2235	2235	2235	2235	2235	2225	2225
床面地上高	940	940	905	905	925	925	910	910	1005	1005

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	3375	3335	3710	3670	3700	3660	3850	3830	3875	3835
車両総重量 (kg)	5540	5500	5875	5835	6865	6825	7015	6995	7740	7700
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	
最高出力 [kW(PS)]※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
最小回転半径 (m)	5.9	5.9	5.6	5.6	5.6	5.6	6.4	6.4	6.1	6.1	
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.40	10.40	8.10	8.10
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.40	10.40	8.10	8.10
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60	10.60	10.20	10.20	7.90	7.90
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
eco stop オプション選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	11.80	11.80	10.80	10.80	10.40	10.40	8.10	8.10
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-5S	MYY-5S	MYY-6Z	MYY-6Z	
最終減速比	4.777	5.125	4.777	5.125	5.125	5.571	5.125	5.857	5.857	6.500	
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	
燃料タンク容量 (ℓ)	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	デュアル2リーディングデュアル2リーディング	
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	デュアル2リーディングデュアル2リーディング	
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	225/70R16	225/70R16	225/75R16	225/75R16	225/75R16	225/75R16	215/85R16	215/85R16
	後	205/75R16	205/75R16	225/70R16	225/70R16	225/75R16	225/75R16	225/75R16	225/75R16	215/85R16	215/85R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。

※3:車両総重量7.5トン超クラスとなります。