

車種	ウイングボディ(床下格納ゲート付)									
キャブ	ワイドキャブ									
ボディ	ロングワイドハイルーフ					超ロングワイドハイルーフ				
ボディ型式	G(U)					H(U)				
タイヤ区分	高床					高床				
最大積載量 (ton)	3.15	3.2	3.5		2.8		3.4	3.45	3.4	3.45
フロントサスペンション	インデペンデント		リーフリジッド		インデペンデント		リーフリジッド		リーフリジッド	
2WD / 4WD	2WD		2WD		2WD		2WD		2WD	
トランスミッション	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)
車両型式	NPR88AN-HL5AY-D	NPR88AN-HL5AY-M	NPR88YN-HN5AY-D	NPR88YN-HN5AY-M	NPR88AN-KJ5AY-D	NPR88AN-KJ5AY-M	NPR88YN-KN5AY-D	NPR88YN-KN5AY-M	NPR88YN-KN5AYS-D	NPR88YN-KN5AYS-M
備考			※5	※5			※5	※5	※5	※5
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面 No.										

●寸法(mm)

車両全長	6495	6495	6495	6495	7030	7030	7030	7030	7030	7030
車両全幅	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
車両全高	3295	3295	3305	3305	3255	3255	3305	3305	3305	3305
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
トレッド	前	1675	1675	1680	1680	1675	1675	1680	1680	1680
	後	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4480	4480	4475	4475	5015	5015	5010	5010	5010
	幅	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225
床面地上高	990	990	1000	1000	955	955	1000	1000	1000	1000

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	4115	4075	4315	4275	4180	4140	4400	4360	4410	4370
車両総重量 (kg)	7430	7390	7980	7940	7145	7105	7965	7975	7975	7985
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCH	4JZ1-TCH
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	129(175)	129(175)
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1	7.1	7.1	7.1
SE カスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	8.10	8.10	10.80	10.80	8.10	8.10	8.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	8.10	8.10	10.80	10.80	8.10	8.10	8.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	8.90	8.90	7.90	7.90	10.60	10.60	7.90	7.90	8.00
	燃費基準 (排出ガス記号)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	9.10	9.10	8.10	8.10	10.80	10.80	8.10	8.10	8.20
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.571	6.142	5.857	6.500	5.125	5.571	5.857	6.500	5.857	6.500
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング
	後	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング
タイヤ	前	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5※3	225/80R17.5※3	205/85R16	205/85R16	225/80R17.5※4	225/80R17.5※4	225/80R17.5※4
	後	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5※3	225/80R17.5※3	205/85R16	205/85R16	225/80R17.5※4	225/80R17.5※4	225/80R17.5※4

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、積装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに依りて燃費は異なります。  
 ※3:標準出荷時は215/85R16となります。 ※4:標準出荷時は225/85R16となります。 ※5:車両総重量7.5トン超クラスとなります。