

車種	ウイングボディ											
キャブ	ワイドキャブ											
ボディ	超ロングワイドハイルーフ											
ボディ型式	H											
タイヤ区分	低床					高床						
最大積載量 (ton)	2		3.8		3.8		3.85		3		3.85	
フロントサスペンション	インデペンデント		リーフリジッド		リーフリジッド		インデペンデント		リーフリジッド			
2WD / 4WD	2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD	
トランスミッション	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)	スム-サー-Ex(6速)	MT(6速)
車両型式	NPR88AN-KE6AY-D	NPR88AN-KE6AY-M	NPR88YN-KN6AY-D	NPR88YN-KN6AY-M	NPR88YN-KN6AYS-D	NPR88YN-KN6AYS-M	NPR88AN-KJ5AY-D	NPR88AN-KJ5AY-M	NPR88YN-KN5AY-D	NPR88YN-KN5AY-M		
備考			※3	※3	※3	※3			※3	※3		
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車
図面 No.			13	13			14	14				

●寸法(mm)

車両全長	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120
車両全幅	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
車両全高	3230	3230	3315	3315	3315	3315	3280	3280	3315	3315	3315
ホイールベース	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845
トレッド	前	1675	1675	1680	1680	1680	1680	1675	1675	1680	1680
	後	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	5015	5015	5010	5010	5010	5010	5015	5015	5010	5010
	幅	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ	2235	2235	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225
床面地上高	915	915	1010	1010	1010	1010	980	980	1010	1010	1010

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	3800	3760	3990	3950	4000	3960	3800	3760	3980	3940
車両総重量 (kg)	5965	5925	7955	7915	7965	7975	6965	6925	7995	7955
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCH	4JZ1-TCH	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	2999	
最高出力 [kW(PS)]※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	129(175)	129(175)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
最小回転半径 (m)	6.3	6.3	7.1	7.1	7.1	7.1	6.3	6.3	7.1	7.1	
SEカスタム	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	8.10	8.10	8.20	8.20	10.80	10.80	8.10	8.10
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
SGグレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	8.10	8.10	8.20	8.20	10.80	10.80	8.10	8.10
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
STグレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.40	11.40	7.90	7.90	8.00	8.00	10.60	10.60	7.90	7.90
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+5%達成 (2PG-)	+5%達成 (2PG-)
eco stop オプション選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※2	11.80	11.80	8.10	8.10	8.20	8.20	10.80	10.80	8.10	8.10
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.125	5.571	5.857	6.500	5.857	6.500	5.125	5.571	5.857	6.500	
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	
燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング
	後	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング	ディスク	ディスク	デュアル2リ-ディング	デュアル2リ-ディング
タイヤ	前	225/70R16	225/70R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16	205/85R16	205/85R16	225/85R16	225/85R16
	後	225/70R16	225/70R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16	205/85R16	205/85R16	225/85R16	225/85R16

※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。
 ※3:車両総重量7.5トン超クラスとなります。