

キ ャ ブ	標準キャブ		ワイドキャブ			
	2WD		2WD			
駆 動 方 式	標準ボディ・三方開		ロングボディ・三方開			
ポ デ ィ	フルフラットロー		フルフラットロー		高床ダブルタイヤ	
タ イ ヤ 区 分	フルフラットロー		フルフラットロー		高床ダブルタイヤ	
最大積載量 (ton)	1.75		2		2.75	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(5速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)
車 両 型 式	NJR88AD -ED6WD2-D	NJR88AD -ED6WD2-M	NPR88AN -HE6W-D 1A	NPR88AN -HE6W-M 1A	NPR88AN -HH5W-D 1A	NPR88AN -HH5W-M 1A
諸 元 表 No.	17	18	19	20	21	22
備 考	※1	※1				
ナ ン バ ー 区 分	4ナンバー車	4ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

車 両 全 長	4690	4690	6030	6030	6030	6030
車 両 全 幅	1695	1695	2040	2040	2040	2040
車 両 全 高	1980	1980	2220	2220	2230	2230
ホイールベース	2490	2490	3395	3395	3395	3395
ト レ ッ ド	前	1395	1395	1675	1675	1675
	後	1240	1240	1485	1485	1485
荷 台 内 寸 法	長さ	2050	2050	3000	3000	3000
	幅	1600	1600	1900	1900	1900
	高さ	320	320	240	240	240
床 面 地 上 高	880	880	1015	1015	1045	1045
最 低 地 上 高	170	170	180	180	190	190

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車 両 重 量 (kg)	2730	2680	3350	3310	3370	3330
車 両 総 重 量 (kg)	4810	4760	5735	5695	6505	6465
乗 車 定 員 (人)	6	6	7	7	7	7

●性能

エ ン ジ ン 型 式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kW(PS)]※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.5	4.5	5.6	5.6	5.6	5.6
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.40	11.40	10.60
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	—	—	—	—	—
	燃費基準 (排出ガス記号)	ecostopの 設定がありません。	ecostopの 設定がありません。	ecostopの 設定がありません。	ecostopの 設定がありません。	ecostopの 設定がありません。

●その他

ミ ッ シ ョ ン 型 式	MYE-6Z	MYE-5T	MYE-6Z	MYE-6Z	MYE-6Z	MYE-6Z
最 終 減 速 比	4.555	5.375	5.125	5.375	5.125	5.571
バ ッ テ リ ー 型 式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	50	50	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (ℓ)	10	10	14	14	14	14
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タ イ ヤ	前	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16
	後	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16

上記の数値は新明和製。

※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに依りて燃費は異なります。