

キ ャ ブ		ハイキャブ	
駆 動 方 式		2WD	
ボ デ ィ		ロングボディ	
タ イ ヤ 区 分		フルフラットロー	
最大積載量 (ton)		1.8	
フロントサスペンション		軽量インデペンデント	軽量インデペンデント
トランスミッション		スモ－サーEx(6速)	MT(5速)
車 両 型 式		NLR88AR -HU6LWA-D	NLR88AR -HU6LWA-M
諸 元 表 No.		5	6
免 許 区 分		準中型※1	準中型※1
ナ ン バ ー 区 分		1ナンバー車	1ナンバー車
●寸法(mm)			
荷 台 仕 様		木製アオリ	木製アオリ
車 両 全 長		6070	6070
車 両 全 幅		1890	1890
車 両 全 高		2290	2290
ホ イ ー ル ベ ー ス		3360	3360
ト レ ッ ド	前	1395	1395
	後	1425	1425
荷 台 内 寸 法	長さ	3240	3240
	幅	1790	1790
	高さ	380	380
床 面 地 上 高		945	945
最 低 地 上 高		170	170
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)			
車 両 重 量 (kg)		2720	2680
車 両 総 重 量 (kg)		4850	4810
乗 車 定 員 (人)		6	6
●性能			
エ ン ジ ン 型 式		4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総 排 気 量 [cm ³ (cc)]		2999	2999
最 高 出 力 (kW(PS))※2		110(150)	110(150)
最 小 回 転 半 径 (m)		5.8	5.8
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
●その他			
ミ ッ シ ョ ン 型 式		MY-6Z	MY-5T
最 終 減 速 比		4.300	5.125
バ ッ テ リ ー 型 式		80D26L×2	80D26L×2
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		98	98
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (ℓ)		14	14
ブ レ ー キ シ ス テ ム	前	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク
タ イ ヤ	前	205/70R16	205/70R16
	後	205/70R16	205/70R16

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。