

キャブ		ワイドキャブ			
駆動方式		2WD			
ボディ		ロングボディ			
タイヤ区分		フルフラットロー			
最大積載量 (ton)		1.55		2	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	MT(5速)	スムーサーEx(6速)	MT(6速)	
車両型式	NNR88AN -HT6WA-D	NNR88AN -HT6WA-M	NPR88AR -HE6WA-D	NPR88AR -HE6WA-M	
諸元表 No.	7	8	9	10	
備考	※1	※1			
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	
●寸法(mm)					
荷台仕様	木製アオリ※2	木製アオリ※2	木製アオリ※2	木製アオリ※2	
車両全長	6185	6185	6190	6190	
車両全幅	2040	2040	2040	2040	
車両全高	2320	2320	2320	2320	
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	
トレッド	前	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1485	1485
荷台内寸法	長さ	3325	3325	3320	3320
	幅	1920	1920	1910	1910
	高さ	380	380	380	380
床面地上高	935	935	935	935	
最低地上高	180	180	180	180	
●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)					
車両重量 (kg)	2950	2900	2980	2940	
車両総重量 (kg)	4885	4835	5365	5325	
乗車定員 (人)	7	7	7	7	
●性能					
エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999	2999	2999	2999	
最高出力 [kW(PS)]※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	
SG グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
ST グレード	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.40	11.40	11.40	11.40
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
eco stop オプション 選択時	重量車モード燃費値 (km/ℓ)※3	11.80	11.80	11.80	11.80
	燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)
●その他					
ミッション型式	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-5T	
最終減速比	4.555	5.375	4.777	5.125	
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	
燃料タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100	
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	
ブレーキ システム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:荷台幅は幅狭となります。

※3:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。