

Gカーゴケール バン ボディ装備

ボディ装備一覧

●:設定あり ▲:オプション

装備項目				6×2	8×4	
				日本フルハーフ		
外装・ドア回り	フロント	外板	白色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	ルーフ	外板	白色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	サイド	外板	白色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	サイドドア	外板	白色ステンレス平板カラーパネル		●	●
		開閉方式	片開き式(前ヒンジ)		●	●
		ロックロッド	ステンレス製φ22×2本		●	●
		施錠装置	ステンレス製ワンタッチロック式		●	●
		ヒンジ	ステンレス製		4個	5個
	リヤドア	外板	白色ステンレス平板カラーパネル		●	●
		開閉方式	2枚観音(左先開き)		●	●
		ロックロッド	ステンレス製φ34×2本		●	●
		施錠装置	ステンレス製ワンタッチロック式		●	●
		ヒンジ	ステンレス製 4セット		●	●
	縦根太/横根太	アルミ製	高さ100mm		●	●
リヤフェンダー	ステンレス製 H型			●	—	
	ステンレス製 H型2セット 前輪は後側のみ			—	●	
サイドバンパー	アルミ製	角型		3段	2段	
リヤバンパー	本体アルミ製			ステップ兼用	ステップ別	
内装	フロント	内装材	薄水色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	ルーフ	内装材	薄水色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	サイド	内装材	薄水色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	サイドドア	内装材	薄水色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	リヤドア	内装材	薄水色アルミ平板カラーパネル	●	●	
	荷室内灯	LED灯 角型 6灯			●	●
	床板	軽量型クリーンボード(高さ38mm/山間15mm)滑り止めテープ付			●	●
	床枠	アルミ型材			●	●
	サブフロア	カラーアルミ(厚さ0.8mm)			●	●
	ドレンパイプ	フロント/リヤ各2本 ゴム栓付 振れ止め付			●	●
	フロントエアリブ	アルミ製(高さ100mm) 前たてアルミ製平板			●	●
	サイドエアリブ	樹脂製(高さ15mm) 8段			●	●
	リヤエアリブ	樹脂製(高さ15mm) 縦張り約200mmピッチ			●	●
	ラッシングレール	アルミ製 縦穴式 2段(水抜き穴付)床面高さ550/1250mm			●	●
	ジョロダーレール	軽量ステンレス製 4列 1000kg用 ※			●	●
	パレテナガイド	樹脂製(200×15mm) 床面高さ150mm			●	●
	リヤ腰板	ステンレス製(1120×1200×2mm)			●	●
断熱材	フロント	ポリスチレンフォーム	厚さ100mm	●	●	
	サイド	ポリスチレンフォーム	厚さ75mm	●	●	
	ルーフ	ポリスチレンフォーム	厚さ100mm	●	●	
	床	ポリスチレンフォーム	厚さ100mm	●	●	
	リヤドア	ポリスチレンフォーム	厚さ75mm	●	●	
	サイドドア	ポリスチレンフォーム	厚さ50mm	●	●	
冷凍機	型式・仕様	デンソー製DS42LN-EP42+DS42LN-S4LU2/菱重製TDJS100DC-1L2NLVS				
	スタンバイ装置				▲	▲
	冷凍機プロテクター	ステンレス製鋼管φ38 1本			●	●
電装品・その他	バックアイモニター	バックアイカメラ+カラー液晶モニター(ルームミラータイプ)			プロテクター付	プロテクター付
	テールランプ	LED灯 3連(バックランプ一体型)			●	●
	車高灯(トップマーカーランプ)	フロント	LED灯 角型 2灯 橙		●	●
		リヤ	車高灯&ストップランプ 2灯 赤		●	●
	スペアタイヤキャリア	1個			●	●
	後部ローラー格納庫	スチール製/蓋ステンレス製ミガキ(3200×550mm)			●	●
	アシストグリップ	リヤドア部 1対/サイドドア部 1個			●	●
	リヤクッションゴム	センター	1対 D型		●	●
		サイド	なし		●	●
	フラップラバー	黒地(ISUZU GIGA 白色ロゴ入り)			●	—
		黒地(フロント:無地 リヤ:ISUZU GIGA 白色ロゴ入り)			—	●
	リヤ独立マッドフラップ	Gカーゴロゴ入り ステンレス製振れ止め付			●	●
	タイヤチェーン掛け	スチール製 4本爪 1対			●	●
	車輪止め	1対			●	●
工具箱	ステンレス製1個	大型 L=900mm		●	●	
燃料タンク	300+300=600ℓ			●	●	

※:ジョロダー本体は装備されません