

## 主要諸元・車両外観図

### 小型車 1.5t標準キャブ 平ボディ 標準ボディ

#### ■ 主要諸元

	車両型式	TRG-NHR85A-EC6AA-D
	キャブ	標準キャブ
	ボディ	標準ボディ
	タイヤ区分	フルフラットロー
	タイヤサイズ	前後：195/75R15
	最大積載量(ton)	1.5
	フロントサスペンション	インデペンデント・サスペンション
	トランスミッション・型式	スムーサーEx (6速)・MYE-6E
	最終減速比	4.100
	ナンバー区分	4ナンバー車
	燃費基準	平成27年度燃費基準+10%達成車
	エンジン型式	4JJ1-TCN
	総排気量[cm <sup>3</sup> (cc)]	2999
	最高出力[kW(PS)]	81(110)/3100
最大トルク[N・m(kg・m)/rpm]	250(25.5)/1200~3100	
寸法 (mm)	車両寸法	全長：4690 全幅：1695 全高：1970
	ホイールベース	2490
	トレッド	前：1395 後：1240
	荷台内寸法	長さ：3120 幅：1620 高さ：380
	床面地上高	835
	最低地上高	155
重量 ・ 定員	車両重量(kg)	2160
	車両総重量(kg)	3825
	乗車定員(人)	3
性能	最小回転半径(m)	4.5
	重量車モード燃費値 (km/l)※1	12.00

上記諸元の数値は国土交通省届出値です。本諸元はSI(国際単位系)表示と従来表示(カッコ内)の両方を記載しています。

※1：重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

この燃費は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。

なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なりますので、それに応じて燃費は異なります。

#### ■ 車両外観図

