

# 天然ガス自動車シリーズ(CNG車・LNG車)に好評の大型ウイング完成車「Gカーゴ」を展開

大型カーゴに求められるすべての実用性を追求

日本全国の膨大なウイング架装事例を装備項目ごとに徹底的に分析し、細部にまでこだわって必要かつ十分な装備を厳選。耐久性・コスト・軽量化を高次元で融合した機能重視の実用的な仕様で、幅広い地域で様々な積荷や荷姿に対応します。さらにエアディフレクター+ギャップシールドも装備し、燃費の向上にも配慮しています。



## 車型展開

駆動方式	キャブ		エンジン出力	トランスミッション	CNG車		LNG車	
					標準仕様車	標準仕様車	融雪剤対策仕様車	
8×4	フルキャブ	標準ルーフ	243kW(330PS)	スーサーGx	QFG-CYJ78B-WX-D 23A	QFG-CYJ78CG-WX-D 23A	QFG-CYJ78CG-WX-D 23A-Y	
		ハイルーフ			QFG-CYJ78B-WX-D 43A	QFG-CYJ78CG-WX-D 43A	QFG-CYJ78CG-WX-D 43A-Y	

## ボディ寸法一覧

寸法(mm)	CNG車		LNG車			
	標準仕様車		標準仕様車		融雪剤対策仕様車	
	8×4		8×4			
	日本フルハーフ		日本フルハーフ			
	標準ルーフ(23A)	ハイルーフ(43A)	標準ルーフ(23A)	ハイルーフ(43A)	標準ルーフ(23A-Y)	ハイルーフ(43A-Y)
荷室内法長さ	9675		9675			
〃 幅	2410		2410			
〃 高さ	2575		2575			
荷室容積(m <sup>3</sup> )	60.0		60.0			
床面地上高	1125	1130	1125			
リヤドア有効開口幅	2370		2370			
〃 有効高さ	2500		2500			
側面有効開口長	9435		9435			
ウイング開放時全高	4920	4915	4925		4920	
〃 占有幅	4775		4775			
最大積載量(kg)	13400	13300	13200	13100	13200	13100



エアディフレクター+ギャップシールド(23A)




回転式中間柱(CNG車)




アオリ開閉補助装置



サイドバンパー(アルミ製) \*写真はCNG車



フェンダー(ステンレス製)



ラッシンググレール



リヤドア開口部(幅広仕様)



リヤクッションゴム



LEDリヤ3連コンビランプ



リヤ車高灯&ストップランプ(LED)



バックアイカメラ+カラー液晶モニター



LED荷室内灯(4灯)

ボディ装備一覧

●:設定あり

装備項目			CNG車		LNG車		
			8×4		8×4		
			標準仕様車		標準仕様車	融雪剤対策仕様車	
外装・ドア回り	フロント外板	内板兼用 亜鉛メッキ鋼板		●	●		
	ウイング外板	サイド	アルミコルゲート	●	●		
	縦根太			スチール製	スチール製		
	横根太			スチール/アルミ	スチール/アルミ		
	リヤ門構	溶接構造		スチール製	スチール製	ステンレス製	
	リヤドア	2枚観音(左先開) 開口幅広仕様		●	●		
	ロックロッド	φ34×2本		スチール製	スチール製	ステンレス製	
	リヤドアヒンジ	4セット		スチール製	スチール製	ステンレス製	
	サイドアオリ	アルミブロック高さ800mm		4方開中間柱1対(回転式)	2方開(中間柱無)		
	アオリ開閉補助装置	アオリ部取付	2セット	●	●		
	アオリヒンジ	両端部丁番増し		スチール製	スチール製	ステンレス製	
	アオリ掛金具	4セット		スチール製	スチール製	ステンレス製	
	ウイングロック装置	3セット		スチール製	スチール製	ステンレス製	
	リヤフェンダー	ステンレス製 H型2セット		●	●		
	サイドバンパー	アルミ角型		2段※	2段		
	リヤバンパー	本体アルミ製		ステップ別	ステップ別		
内装	ウイング内張り	サイド	耐水ベニヤ厚さ5.5mm	●	●		
	荷室内灯	LED灯 角型 4灯 千鳥取付		●	●		
	床板	アカシアラミネート材		●	●		
	床枠	スチール製		●	●		
電装品・その他	バックアイモニター	バックアイカメラ+カラー液晶モニター(ルームミラータイプ)		●	●		
	テールランプ	LED灯 3連(バックランプ一体型)		●	●		
	車高灯(トップマーカーランプ)	フロント	LED灯 角型 2灯 橙		●	●	
		リヤ	車高灯&ストップランプ LED灯 2灯 赤		●	●	
	ラッシンググレール(埋込式)	プラスアルファタイプ1段 アオリ上部取付		アルミ製	アルミ製		
		I型1段 ウイング部取付		アルミ製	アルミ製		
	ラッシングベルト	ラチェット式 1本		●	●		
	床埋込式ロープフック	9対 引出式		●	●		
	リヤクッションゴム	センター 1対		D型	D型		
		サイド 1対		角型	角型		
	フラップラバー	黒地(フロント:無地 リヤ:ISUZU GIGA 白色ロゴ入り)		●	●		
燃料タンク			CNG:900ℓ	LNG:696ℓ + CNG:300ℓ			

※:前後軸タイヤとタンクカバー間のみ取付